

Resden铅酸蓄电池6FM-38 12V-38CH安装报价

产品名称	Resden铅酸蓄电池6FM-38 12V-38CH安装报价
公司名称	北京恒泰正宇科技有限公司销售部
价格	.00/1
规格参数	品牌:Resden蓄电池 型号:6FM-38 规格:12V-38CH
公司地址	北京市通州区中关村科技园区聚和七街2号-153
联系电话	4009966725 15001086498

产品详情

Resden铅酸蓄电池6FM-38 12V-38CH安装报价

温度适应性强

可在-25~50 下安全使用。

免维护蓄电池技术和特点

无需维护

具有极低的水耗，无需加液及检查液面。安全无需维护

强劲的低温启动能力

采用全新技术，提供强劲的启动能力，尤其在低温环境中，启动能力更强于普通蓄电池

极低自放电

采用优良的合金材料，保证风帆免维护蓄电池具有极低的自放电，是蓄电池具有更长的储存时间。

更长的使用寿命

采用的技术，使之具有更长的使用寿命。

适应高温环境

优质的原材料，及全新的壳体结构，在高温环境中使用寿命高于普通蓄电池

高安全性

自主研发的全新结构迷宫，具有强大的阻酸滤气功能，能有效的阻止电解液泄漏。

蓄电池专为UPS应用设计，性能优越、技术成熟，具有安全、可靠、维护省力等特点，能为用户提供周全的保护。

免维护的设计 高可靠的阀控密封式设计，有效确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀。

充电时产生的气体基本被回收还原成电解液，使用时无需加水、补液和测量电解液比重。

超长的使用寿命 独有配方，有效抵抗极板腐蚀；

卓越的大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命。

浮充设计寿命可达20年以上（20 ）。。

蓄电池使用注意事项

- 1.不要打破电池，电池电解液具有强烈的腐蚀性，对皮肤和衣物有腐蚀作用。
- 2.不要使电池短路，电池短路时，会导致机器损坏、电池发热、发生危险。
- 3.不要把电池投入火中，投入火中会引起电池爆炸。
- 4.不得捣毁电池，捣毁电池会使电池的安全结构受破坏。
- 5.避免电池正负极反接，正负极反接会使电池爆炸。
- 6.不要使电池过充电，并防止过大的电流放电。
- 7.不要破坏电池密封结构，电池密封结构受到破坏后，会引起电池漏液、火灾甚至爆炸。
- 8.不要将电池放置在密闭的容器或密闭的设备中进行充电，以免引起电池爆炸。

工业UPS的IP防护等级为IP42,所有电路板均喷涂防腐蚀绝缘漆,具有绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐蚀、防老化、耐电晕能力;通风方式下进上出,自然对流,独立风道,热分流设计,使工业UPS适应高温、高湿、粉尘、盐碱、腐蚀性气体、震动等恶劣的工作环境。商业UPS机及普通工频机应用中,由于尾气、粉尘、水气影响板件运行,无法正常运行,寿命短。适应恶劣的电力环境 由于地铁、站点门禁系统及屏蔽门间断性工作,导致地铁站内的市电范围很宽,波动很大。工业UPS具备极宽的输入电压和频率范围,允许电压输入 $380 \pm 25\%V_{ac}$,频率45~65Hz,支持发电机接入。可适应恶劣的电网环境,能够承受剧烈的负载波动冲击,抵御和消除各种电网质量问题,如谐波、过压、欠压、突波、电压下陷、停电、过载、短路、浪涌电流等。