

# Resden阀控式蓄电池6FM-38 12V-38CH送货上门

产品名称	Resden阀控式蓄电池6FM-38 12V-38CH送货上门
公司名称	北京恒泰正宇科技有限公司销售部
价格	.00/1
规格参数	品牌:Resden蓄电池 型号:6FM-38 规格:12V-38CH
公司地址	北京市通州区中关村科技园区聚和七街2号-153
联系电话	4009966725 15001086498

## 产品详情

Resden阀控式蓄电池6FM-38 12V-38CH送货上门

雷斯顿公司坚持“以人为本、务实进取、创新卓越”的企业精神，在注重企业内部管理和外部发展相结合的同时，用软文化营销展示我们的硬实力，目的就是为社会提供高质、可靠、环保的绿色能源，全面打造雷斯顿成为高度的大型能源品牌。

蓄电池适用范围：1.电话交换机2.电器、医疗设备及仪器仪表3.计算面不间断电源4.输变电站、开关控制和事故照明5.消防、安全及报警监测6.办公自动化系统、无线电通讯系统、应急照明7.便携式电器及采矿系统8.交通用航标信号灯

### 安全可靠

正常使用下无电解液漏出,电池外壳无膨胀及破裂现象，要求选择蓄电池电压必须与逆变器直流输入电压一致。例如，12V  
逆变器必须选择12V蓄电池。电池内部装有特制安全阀和防暴装置，能有效隔离外部火花

交流工作地，不会引起电池内部发生爆炸，使电池在整个使用过程中更加安全可靠。

### 长寿命设计

通过计算机精密设计的耐腐蚀钙铅锡等多元合金板栅，ABS耐腐蚀材料外壳，高强度紧装配工艺，提高电池装配紧度，防止活物质脱落,提高电池使用寿命，增多酸量设计，确保电池不会因电解液枯竭而导致电池使用寿命缩短。

### 密封性

采用电池槽盖、极柱双重密封设计，防止漏酸，可靠的安全阀可防止外部空气和尘埃进入电池内部。

## 免维护

H<sub>2</sub>O再生能力强，密封反应效率高，吸附式玻璃纤维棉技术使气体符合效率高达99%，使电解液具有免维护功能，因此电池在整个使用过程中无需补水或补酸维护。

## 极小的自放电电流

优质高纯度材料，每月小于4%的自放电电流，减轻客户电池维护工作。

## 极宽的工作温度范围

可在-20 ~ +60 的温度条件下工作，电池内阻小于常规电池，可进行大电流放电。合理的安装和结构设计 采用新国际化结构设计，安装方便，易于维护。

## 蓄电池使用注意事项

拆装电池应由人员完成，若因机械损坏电池电解液沾到了皮肤或衣服上。立即用清水冲洗。如果溅入眼睛，要尽快用大量的清水冲洗并立即上医院治疗。

不同容量，不同制造商或新旧不同的电池请勿混用。

勿用花纤布或海棉擦拭电池外壳。

电池停搁6个月以上，使用前必须进行充电。

适应工控负载环境工业UPS适应于各种工况负载,如重载机械、生产线设备、DCS系统;坚固设计,可承受强过载和短路电流冲击与负功,在没有市电的情况下可通过电池实现直流冷启动。高可靠性设计高可靠性是以系统的设计、工艺、配置来体现的。采用工业级甚至是军用级元器件,同时还要加大关键元器件的冗余度,以增强系统的抗冲击能力。在生产工艺上,对逻辑电路和通讯电路有更严格的屏蔽保护措施。配置输入和输出隔离变压器以增强系统的电气隔离性能,采用12脉冲整流器技术,内置电池保护开关、输入和输出开关、静态和维修旁路开关等各种保护开关。以上种种都对工业UPS系统提供了高可靠性的保障。另外工业UPS功率器件余量大,关键部件可以热更换使产品寿命极大延长;可在40 的环境温度下正常工作;多机并联实现冗余或增容,确保负载在各种情况下的供电安全;可接入两路独立的市电,适应双电源供电系统;输入隔离变压器和输出隔离变压器可以实现UPS输入和输出的完全电隔离;逻辑电源均采用冗余设计;发电机模式下,兼容错相运行,均能提高工业UPS的寿命