

五莲路沿石报价 五莲路沿石 亨通石业

产品名称	五莲路沿石报价 五莲路沿石 亨通石业
公司名称	五莲县亨通石业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省五莲县石材产业园
联系电话	15265838528

产品详情

五莲花路沿石的施工样式是怎样的

- 1.五莲花路边石须在挂通线的背景之下展开施工，按侧平面顶面示高标线出现绷紧现象，根据实际的线码砌侧平石，五莲路沿石，侧平石必须满足安正，不要出现前仰后合，侧面顶线顺直圆滑平顺，无高低错牙现象，平面无上下错台、内外错牙现象。
- 2.就是五莲花路边石必须座浆砌筑，座浆必须密实，严禁塞缝砌筑。
- 3.及时我们在进行建设的时候错位的位置不能超过1mm，侧石与平石之间必须是要均匀错缝的。
- 4.就是我们的五莲花路边石侧平石应尺寸和光洁度满足设计要求，这样才能增加整体上的建筑效果、
- 5.就是五莲花路边石后背应还土夯实，夯实宽度不小于50mm，厚度不小于15mm，这些都是建筑时候的技术性问题。
- 6.五莲花路边石出现的石材勾缝问题，施工人员需要进行再挂线处理，尤其是把侧石缝内的杂物剔除干净，用水润湿，然后用1：2.5水泥砂浆灌缝填实勾干。

五莲花路沿石选材存在哪些养护禁忌

一、不要直接用水冲洗。五莲花路沿石是一种会呼吸的多孔材料，因此很容易吸水或被水溶解而浸入污染，不可避免地就会导致各种石材病变。千万不要直接用水冲洗，这很容易导致出现水斑。

第二、避免与非中性物品接触。所有的石材都是怕酸碱的。例如：酸通常导致花岗石中硫铁矿物氧化而

产生吐黄现象。

第三、请勿长期覆盖杂物。为了保持石材呼吸顺畅，必须避免长期在石材表面上覆盖地毯及杂物，如若不然，石材下湿气不能通过石材毛细孔挥发出来，错误的石材养护方法会使石材严重受损。

1.路沿石必须挂通线进行施工，按侧平面顶面示高标线绷紧，按线码砌侧平石，侧平石要安正，切忌前仰后合，侧面顶线顺直圆滑平顺，五莲路沿石厂家，无高低错牙现象，平面无上下错台、内外错牙现象。

2.路沿石必须座浆砌筑，五莲路沿石加工，座浆必须密实，严禁塞缝砌筑；

3.路沿石接缝处错位不超过1mm;侧石和平石必须在中间均匀错缝。

4.路沿石侧平石应保证尺寸和光洁度满足设计要求。外观美观，五莲路沿石报价，对弯道部分侧石应按设计半径专门加工弯道石，砌筑时保证线形流畅、圆顺、拼缝紧密。弧形侧石必须人工精凿后抛光处

5.路沿石后背应还土夯实，夯实宽度不小于50mm，厚度不小于15mm。

6.路沿石勾缝:勾缝时必须再挂线，把侧石缝内的杂物剔除干净，用水润湿，然后用1:2.5水泥砂浆灌缝填实勾干。

7.侧平石勾缝、安砌后适当浇水养护。

五莲路沿石报价-五莲路沿石-亨通石业由五莲县亨通石业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。五莲县亨通石业有限公司（hengtongshiye.tz1288.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为花岗岩具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!