

医院污水消毒设备 二氧化氯AB剂投加器

产品名称	医院污水消毒设备 二氧化氯AB剂投加器
公司名称	山东沃旗环保设备有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	品牌:美信沃旗 型号:WQZY 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍州路十五公里处西
联系电话	0536-8662446 17010087000

产品详情

医院污水消毒设备 二氧化氯AB剂投加器

功能特点：消毒杀菌效果强力、高效、广谱不形成二次污染去味除臭效果好使用安全，易操作产品组成：供料系统、反应系统、控制系统、真空吸收系统、安全系统、反冲洗系统。使用原料：氯酸钠（工业一级品，含量99%）、盐酸（工业合成一级品、浓度31%）

一、二氧化氯发生器设备产品组成：供料系统、反应系统、控制系统、混合吸收系统、安全系统

二、二氧化氯发生器设备反应原理：

$\text{NaClO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{ClO}_2 + 1/2\text{Cl}_2 + \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$ 使用原料：氯酸钠（GB/T1618-1995工业一级品，含量99%）；盐酸（GB320-93工业一级品，浓度31%）。三、二氧化氯发生器设备性能特点：生产二氧化氯为主、氯气为辅的复合消毒剂，按有效氯计 ClO_2 含量大于75%。原料输送采用流量计加药，操作简单，进料准确，不宜堵塞，运行稳定。设备内部的主机反应釜采用耐高温、耐腐蚀的进口复合材料，使用寿命长。原料总转化率85%，能耗低。设备半自动运行，加足原料后无需专人看守。料桶上置，特别适合于水压较低的场所。

四、二氧化氯发生器原料消耗：生产1克有效氯消耗氯酸钠0.65g、盐酸1.3g，折合0.004元。

性能特点：

- 1、外壳采用优质pvc材料，烤漆工艺不变色
- 2、内胆采用进口复合材料制作，内胆采用一次成型防漏双层底部，耐腐蚀高温
- 3、全自动温控系统，极佳的反应温度和五级反应结构，确保原料转化率高达80%以上
- 4、采用进口计量泵原料输送采用高精度的电磁隔膜计量泵，计量精准投加，确保运行过程的稳定可靠，安全准确；
- 5、采用防腐蚀操作面板，欠压、缺水缺料水动力不足及故障报警，超温停机保护功能
- 6、克根据用户需求配备具有余氯或流量控制功能的控制系统
- 7、内外自动泄压安全系统，保证设备安全

工作环境：1、设备间内地埋硬化好，通风良好，并有保温措施2、动力水压力为0.2Mpa以上的水压，动力水管（DN50及以上）预埋至设备间，管路如果是pvc的预留接口即可，管路如果是ppr或pe的必须预留法兰盘接口3、电源220v20A，380v20A（大设备，三相四线），接入设备间，预留电源插座或者接头4、出药管路（DN63）预埋至设备间，必须是pvc材质，不能是pe材质5、设备如需调试，备好99%纯度的氯酸钠以及31%浓度哦的工业盐酸