CONSENT蓄电池GS12V4.5AH 12M4.5LC厂家备用

产品名称	CONSENT蓄电池GS12V4.5AH 12M4.5LC厂家备用
公司名称	北京恒泰正宇科技有限公司销售部
价格	.00/1
规格参数	品牌:光盛蓄电池 型号:GS12V4.5AH 规格:12M4.5LC
公司地址	北京市通州区中关村科技园区聚和七街2号-153
联系电话	4009966725 15001086498

产品详情

CONSENT蓄电池GS12V4.5AH 12M4.5LC厂家备用

福州光盛蓄电池有限公司组建于1992年，是生产具有水平密封铅酸蓄电池的企业
,光盛人注重产品质量和企业经营管理，
2003年已发展成为福建省大的免维护蓄电池装配生产销售企业，在国内同行处于水平。
公司地处福建省福州经济开发区，环境优美，交通便利，占地面积
50亩，主体厂房建筑面积20000平方米，年生产能力按折算年产300万只。全部应用范围1. 使用寿命长高强度紧装配工艺,提高电池装配紧度,防止活物质脱落,提高电池使用寿命,增多酸量设计,确保电池不会因电解液枯竭缩短电池使用寿命,设计寿命为10年！(25°C)的长寿命电池，蓄电池可达到6年以上的使用寿命！2 自放电低采用高纯度原料和特殊制造工艺,自放电很小.3 维护简单特殊氧气吸收循环设计,克服了电池在充电过程中电解失水的现象,在使用过程中电解液水份含量几乎没有变化,因此电池在使用过程中完全无需补水,维护简单.4 安全性高电池内部装有特制安全阀,能有效隔离外部火花,不会引起电池内部发生爆炸.5 洁净环保电池使用时不会产生酸雾,对周围环境和配套设计无腐蚀,可直接装电池安装在办公室或配套设备房内,无需作防腐处理.

蓄电池技术优点:

①容量充足:CONSENT蓄电池按10小时率容量计标称容量，实际容量达到110%标容（10小时放电率容量大于20小时放电率容量）

②长寿命:浮充设计寿命长达8一10年

③过放能力强:过放到终止电压，及时充电可完全恢复。

④自放率极低:≤3%/月，允许在-15℃到50℃之间工作。

产品特点:

维护简单

充电时，电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。

持液性高

电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。（倒下超过90度以上不能使用）

安全性能卓越

由于极端过充电操作失误引起过多的气体可以放出，防止电池的破裂。

自放电极小

用特殊铅酸合金生产板栅，把自放电控制在小。

交工备用电源要核对双电源的相序。备用电源或应急照明电源作空载自动投切试验前拆除负荷，空载自动投切试验合格，才做有载自动投切试验。灯具的绝缘电阻不应大于或等于2MΩ；开关的绝缘电阻应大于或等于5MΩ；灯具、线路的绝缘电阻测试合格，灯具与可接近裸露导体的保护线PE连接完成，经检查合格,才能通电试验；照明系统通电连续试运行时间应不小于8h；火灾事故照明纳入消防联动控制，手动或自动试验火灾事故照明和疏散指示。

数据中心UPS需求取决于多种可变因素。开发配置工具并确定UPS的估计容量，可满足企业当下和未来的需求。当企业需要一台不间断电源单元时，该如何对容量需求进行计算？部分不间断电源（UninterruptiblePowerSupply，UPS）系统是按照额定千瓦（kW）参数进行分级的，而另一些按照千伏安（VA）参数进行分级的。UPS术语与现状千瓦（KW）和千伏特安培（kVA）仅仅简单意味着1000瓦特或1000伏特安培——而k（千）前缀用于较大量级的数字。