

# CONSENT蓄电池GS12V7AH 12M7LC安防系统

产品名称	CONSENT蓄电池GS12V7AH 12M7LC安防系统
公司名称	北京恒泰正宇科技有限公司销售部
价格	.00/1
规格参数	品牌:光盛蓄电池 型号:GS12V7AH 规格:12M7LC
公司地址	北京市通州区中关村科技园区聚和七街2号-153
联系电话	4009966725 15001086498

## 产品详情

### CONSENT蓄电池GS12V7AH 12M7LC安防系统

福州光盛蓄电池有限公司组建于1992年，是生产具有水平密封铅酸蓄电池的企业，光盛人注重产品质量和企业经营管理，2003年已发展成为福建省大的免维护蓄电池装配生产销售企业，在国内同行处于水平。

CONSENT蓄电池应用领域与分类： 免维护无须补液； UPS不间断电源； 内阻小，大电流放电性能好； 消防备用电源； 适应温度广； 安全防护报警系统； 自放电小； 应急照明系统； 使用寿命长； 电力，邮电通信系统； 荷电出厂，使用方便； 电子仪器仪表； 安全防爆； 电动工具,电动玩具； 独特配方，深放电恢复性能好； 便携式电子设备； 无游离电解液，侧倒仍能使用； 摄影器材； 产品通过CE,ROHS认证,所有电池太阳能、风能发电系统； 符合国家标准。 巡逻自行车、红绿警示灯等。

#### 光盛蓄电池优势：

1)粗壮的极板使电池具有更长的寿命(2)阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命(3)持久耐用的聚丙烯(PP)电池槽盖(4)槽盖的热封黏结可以杜绝渗漏(5)吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%.使电解液具有免维护功能

(6)UL的认证(7)多元格的电池设计使电池安装和维护更经济(8)可以以任何方位使用.竖直.旁侧或端侧放置(9)符合国际航空运输协会/国际民间航空组织的特别规定A67.可以航空投运.(10)可以以无危险材料进行地面运输(11)可以以无危险材料进行水路运输(12)计算机设计的低钙铅合金板栅.大限度降低了气体的产生量.并可方便的循环使用

寿命长、经济性好

电池的板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性物质，防止脱落，所以是一种寿命长

光盛铅酸免维护电池技术特点：极柱和端子合二为一，镀银纯铜极柱，更适合大电流放电；  
的极柱密封技术，保证电池绝不泄露；  
高倍率放电性能好，内阻小，自放电率低，使用寿命长达15年；  
独特内部结构设计，保证承受极板膨胀的空间，也有利于防止电解液干涸；  
选用了特殊的安全气阀及隔火膜，具备自动密封及防爆能力；

内部催化室和高复合率的特殊设计，特殊的吸液纤维隔膜，气体复合率接近。

不论参数是如何标明的，在真实世界的数据中心100KVAUPS事实上将无法支持100千瓦的负载。真正了解您设备容量的唯一方法是阅读UPS显示器。负载百分比会告诉您的设备在多大程度上接近大千瓦值或千伏特安培值，但要注意，这一比例会会在负载重的一相上展示出来，并非总计的UPS容量。大型UPS系统是三相电源设计。在美国，您可以在任何一个相位和所谓的中性导体之间获得120伏特，而在任意两个相位导体之间，您可以获得208伏特（而不是220或是240伏特）电压。在欧洲，您在任一相位和中性线之间可获得230或240伏特。相位间是不连接的。除非所有三个相位之间的负载接近相等，否则您不会像显示器所展示那样接近大总容量。您需要进一步检查所有三个相位之间的负载以确定该数值。举例来说，某台100kVA的UPS拥有0.9的PF数值，或90kW容量。如果相位A加载到95%，相位B加载到60%，、而相位C只有25%，UPS将仍然有40kVA或36kW处于未使用状态。尽管度数95%之多，这40%的剩余容量。