

肉类加工用热水锅炉安装代理加盟 爱科智慧公司

产品名称	肉类加工用热水锅炉安装代理加盟 爱科智慧公司
公司名称	北京爱科智慧科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区城关街道南关村村委会北260米
联系电话	17343032665

产品详情

真空锅炉的特点

高效节能

真空锅炉采用韩国真空热水锅炉技术，锅炉在真空状态下运行，沸点低，汽化潜热（凝结潜热）换热，有效地提高了热效率，换热性能好，本体三回程湿背式设计，有效的提高辐射和对流换热面积，锅炉的热效率高达91%。

机型丰富一机多用

真空锅炉立式、卧式、燃油、燃气、水管、烟管多种机型可供用户自由选择，热交换器与集箱分离，采暖水、热水的负荷可根据需要随时切换，满足用户使用中对采暖水和清洁热水的不同要求，确保热水清洁稳定。

热水锅炉的特点

1、结构简单

热水锅炉的结构较为简单，制造工艺要求不高，特别是列管式热水锅炉制造更为方便。

2、安全性较高

与蒸汽锅炉比较，热水锅炉用水温度较低，且无水的汽化，形成水垢的可能性小，所以对水质要求较低，受压元件工作温度较低，基本上没有发生因水垢过厚而损坏受热面的现象，因此锅炉的安全性能较好。

对于热水锅炉的给水，首先应该考虑其除氧、防氧和二氧化碳腐蚀，然后才是防垢问题。同时，肉类加工用热水锅炉安装代理加盟，由于无蒸汽产生，一般锅炉皆处于未饱和状态，锅水的温度低于常压下的沸点（高温热水锅炉除外），所以，尽管锅炉出了事故，危害也不像蒸汽锅炉那样厉害。在运行中只要管理得当，操作正确，还是比较安全的。特别是热水锅炉中的真空热水锅炉，是在负压环境下运行的，没有爆炸危险，是一种安全可靠的锅炉。

真空锅炉的优势大大节省了投资和占地面积

真空锅炉也称为负压锅炉。真空锅炉的热介质水是经过脱氧和除垢的高纯水，并封入真空室中。

多组热交换器可以布置在锅炉主体的上部，以实现多个回路，分别承受不同的系统压力。

真空锅炉不需要配置板式换热器和容积式热交换器。

本机内置换热器中热水和冷水之间的换热方式为蒸汽 - 水冷凝换热，传热系数为4000~4500kcal / m² · °C，高于承压锅炉的水 - 热交换系数为350-450kcal / m² · °C。超过10次。因此，普通真空锅炉的热效率可以达到94%以上，并且由于真空锅炉的真空介质不与外界大气连通，完全解决了氧气腐蚀和结垢的问题，并且使用寿命长。真空锅炉可高达20年或更长时间。

北方住宅区的燃气锅炉的供暖通常使用大气压或热水锅炉。

然而，由于其系统复杂，操作成本高，易于结垢和氧腐蚀的高风险，实际应用越来越少。近年来，真空热水锅炉得到越来越广泛的应用，并且由于其优异的安全性和加压加热，它们非常适合作为建筑热源。

真空锅炉的主要优点是：在负压操作下无爆炸危险；

由于热容量小，加热时间短，启停热损失小，实际热效率高；

系统的传热不仅实现了加热系统的压力操作。而且，避免了热交换器的热损失和泵的功率消耗；

与“锅炉换热器”的间接加热系统相比，大大节省了投资和占地面积；

在关闭操作中，锅炉本体具有较长的使用寿命。

肉类加工用热水锅炉安装代理加盟-爱科智慧公司(图)由北京爱科智慧科技有限公司提供。北京爱科智慧科技有限公司（www.aikezhahui.com）在工业制品这一领域倾注了无限的热忱和热情，爱科智慧一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张先生。同时本公司（www.guolushop.com）还是从事民商用智慧冷，工商用智慧蒸汽热水系统集成供应商，BOT供热/EMC能源管理的厂家，欢迎来电咨询。