

# 中牟螺旋风管电话 白铁皮螺旋风管电话 钜光通风

产品名称	中牟螺旋风管电话 白铁皮螺旋风管电话 钜光通风
公司名称	河南钜光通风设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商丘市民权县城关镇建业路88号
联系电话	18637076719

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南钜光通风设备有限责任公司

## 通风管道设备安装的规范细则

通风是一种通风设备。它采用机械或自然的方法向室内空间提供足够的新鲜空气，同时排出不符合卫生要求的污浊空气，使室内空气能够满足卫生要求和生产过程的需要。通风管道设备有非常广泛的应用。以下是通风管道设备安装的规章制度及常见问题的简要介绍。

今天，所有完成建筑物通风工作的设施统称为通风管道设备。通风管道设备分为排气扇、换气扇、风扇等。又分为工业和国内两种。风机分为高、中、低、负压等。

措施:

(1)风管支吊架间距:角钢法兰风管应按规范要求水平安装，中牟螺旋风管电话，直径或大边尺寸小于400 mm，间距不大于4mm；大于或等于400毫米时，间距不应大于3毫米。风管垂直安装时，间距不应大于4 m，但每个立管夹具不应小于2个。室外保温风管支吊架间距应符合设计要求。螺旋风管支吊架间距可以是一般水平风管支吊架间距的1.25倍。组合法兰风管间距为2~3m。硬质乙烯、无机玻璃钢风管、防火风管等特殊风管的支吊架间距。可适当减少，或采用普通风管的0.7倍；

(2)根据吊点使用的铆钉螺栓直径大小，正确使用钻头，控制钻孔深度，保证膨胀螺栓的钻孔直径；

## 通风管道设备安装规范

### 1、风机安装应符合下列要求

(1)风机试运转时，叶轮向正确方向旋转。运行不少于2小时后，白铁皮螺旋风管电话，滑动轴承的温升不得超过35度，高温不得超过70度。滚动轴承的温升不得超过40度，高温不得超过80度。

(2)离心风机与阻尼基座紧密接触，螺栓紧固，304不锈钢螺旋风管电话，并有防松装置。

(3)管道风机安装减震吊架时，镀锌铁皮螺旋风管电话，风机与减震吊架连接紧密，牢固可靠；安装时，风机与减震器、支架、支架连接紧密，稳定可靠。

中牟螺旋风管电话-白铁皮螺旋风管电话-钇光通风(推荐商家)由河南钇光通风设备有限责任公司提供。中牟螺旋风管电话-白铁皮螺旋风管电话-钇光通风(推荐商家)是河南钇光通风设备有限责任公司（[www.jxtfg.cn](http://www.jxtfg.cn)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：朱经理。同时本公司（[www.tfgdpj.cn](http://www.tfgdpj.cn)）还是从事郑州矩形风管，镀锌铁皮矩形风管，304不锈钢矩形风管的厂家，欢迎来电咨询。