

信阳珍珠岩 珍珠岩 信阳市平桥区华申矿物制品厂

产品名称	信阳珍珠岩 珍珠岩 信阳市平桥区华申矿物制品厂
公司名称	信阳市平桥区华申矿物制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省信阳市平桥区信阳市平桥区五里镇
联系电话	13507605288

产品详情

珍珠岩保温板怎么生产？有哪些特性？

珍珠岩保温板主要由面层料和底层料使用珍珠岩保温板设备复合组成：

珍珠岩保温板面层料由525号高铝水泥100份、石英砂和石英粉的混合物150份、含有颜料的外加剂溶液90份配制而成，珍珠岩板，将525号高铝水泥、石英砂和石英粉的混合物混合拌匀，然后加入含有颜料的外加剂溶液拌成浆体均铺在珍珠岩保温板设备的模具中，振动模具，待浆体表面出水，用提水粉匀撒浆体表面，将明水吸尽，然后再次振动模具，浆体表面出水后，再次用提水粉匀撒浆体表面将明水吸尽。

珍珠岩保温板底层料由525号高铝水泥、膨胀珍珠岩和水按体积比为：1 4 1配制而成，用水将高铝水泥和膨胀珍珠岩的混合物拌均匀即成，然后将底层料倒入珍珠岩生产设备模具内的面层料上压抹成型，即制成珍珠岩保温板。

珍珠岩保温板特点以及应用范围

珍珠岩保温板质轻且保温隔热性能优良。防火.防潮，不变形改性、不腐烂发霉、无毒无味憎水性能好，憎水率可达98%以上施工安全简单易行，信阳珍珠岩，屋面与墙面粘贴均可以天然矿石为原料，有良好的环保性。

珍珠岩保温板广泛的应用于各建筑领域，是一个前景远大、方兴未艾的行业。国内外珍珠岩矿占主导地位的用途是生产膨胀珍珠岩及其制品。目前我国膨胀珍珠岩外墙保温板的年产量已超过600万m³，占我国保温材料年产量的7%左右，是国内使用为广泛的一类轻质保温材料。

珍珠岩保温板主要用于住宅、工业、公共建筑的墙体及楼房屋面、游泳池、冷库、锅炉及一些对防水有特殊要求的保温工程。

- 1、看珍珠岩玻化微珠的漂浮率：取一定量的玻化微珠泡在水里，过几分钟看看浮在水面的玻化微珠比例有多少，沉底的越多，表示开孔的越多，开孔的珍珠岩吸水后自然沉底。
- 2、看珍珠岩玻化微珠的吸水率：把泡在水中的玻化微珠捞出来称重量，珍珠岩是什么，超重部分就是玻化微珠吸收的水份，吸水率越高说明闭孔率越低，吸水率高的珍珠岩用在保温砂浆中，可能产生龟裂空鼓等问题。
- 3、看珍珠岩玻化微珠的硬度和强度：开孔膨胀珍珠岩用手一捏就碎，经过加入胶粉料机械搅拌后大部分都会碎掉，而玻化微珠表面玻璃化比珍珠岩硬度要大的多，经搅拌后的破碎率相对低一些。但仍不建议在搅拌机中将玻化微珠搅拌过长时间。
- 4、看看珍珠岩玻化微珠颗粒度：如果在玻化微珠中发现有大量的细粉料，珍珠岩，通常是没有经过足够温度煅烧的珍珠岩矿砂(谷称生料)加工而成，这些粉料起不到保温效果，而且因为矿砂没有经过煅烧，比重很大。所以建议选择粒度均匀，较少细粉料的玻化微珠。

信阳珍珠岩-珍珠岩-信阳市平桥区华申矿物制品厂(查看)由信阳市平桥区华申矿物制品厂提供。信阳市平桥区华申矿物制品厂(www.xyhuashen.com/) 是一家从事“ 锂基膨润土,活性白土,沸石粉 ” 的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ” 的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 华申矿物 ” 品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务为先，用户至上 ” 的原则，使信阳市平桥区华申矿物制品厂在非金属矿物制品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！