

南京四轮观光车 无锡德士隆电动车 四轮观光车厂家

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 南京四轮观光车 无锡德士隆电动车 四轮观光车厂家 |
| 公司名称 | 无锡德士隆电动科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 无锡惠山区万达广场137号 |
| 联系电话 | 18068287373 18068287373 |

产品详情

电动观光车基本保养条例

- 1、严禁存放时亏电：电动观光车蓄电池在存放时严禁处于亏电状态。亏电状态是指电动观光车使用后没有及时充电。在亏电状态下存放电池，很容易出现硫酸盐化，硫酸铅结晶物附着在极板上，会堵塞离子通道，造成充电不足，电池容量下降。亏电状态闲置时间越长，电池损坏越重。因此，观光车闲置不用时，应每月补充电一次，这样能较好地保持电池降状态。
- 2、定期检查：在使用过程中，如果电动观光车的续行里程在短时间内突然大幅度下降，则很有可能是电池组中zu1少有一块电池出现问题。此时，应及时到销售中心或代理商维修部进行检查、修复或配组。这样能相对延长电池组的寿命，zu1大程度地节省您的开支。
- 3、避免大电流放电：电动观光车在起步、载人、上坡时，尽量避免猛踩加速，形成瞬间大电流放电。大电流放电容易导致产生硫酸铅结晶，从而损害电池极板的物理性能。
- 4、正确掌握充电时间：在使用过程中，应根据实际情况准确把握充电时间，参考平时使用频率及行驶里程情况，把握充电频次。充满电后运行时间较短就充电，充电时间不宜过长，四轮观光车厂家，否则会形成过度充电，南京四轮观光车，使电瓶发热。过度充电、过度放电和充电不足都会缩短电瓶寿命。
- 5、防止暴晒：电动观光车严禁在阳光下暴晒。温度过高的环境会使蓄电池内部压力增加而使电池失水，引发电池活性下降，加速极板老化。

电动观光车--变速操纵

- (1) 离合器的正确操作首先观察周围车辆情况，踩下离合器踏板，四轮观光车厂，挂入合适档位，松开手制动器，然后慢慢松开离合器并慢慢加速。(2)

变速器的用法起步使用低速档，车辆加速后换入高速档，并注意选择行车时电流，小的档位，可大量节省电力，延长行车时间u 爬上陡坡行驶请使用1档；u 长坡行驶请使用2档；u 平直路面请使用3档；（推荐多用3档，少用4档）u 后退请使用R档。

电动观光车---【无锡德士隆】

电动观光车又叫观光电动车，是属于区域用电动车的一种，可分为旅游观光车，小区看房车，美域观光车，电动老爷车，小型高尔夫车。是种专为旅游景区，公园，大型游乐园，封闭社区，四轮观光车报价，校园，花园式酒店，度假村，别墅区，城市步行街，港口等区域开发的自驾游，区域巡逻，代步专用的环保型电动乘用车辆。电动观光车由三大部分组成：电器系统，底盘，车身。

南京四轮观光车-无锡德士隆电动车-四轮观光车厂家由无锡德士隆电动科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。无锡德士隆电动科技有限公司（www.dslcar.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电动车和配件具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!