

# 防爆压力变送器 广州华茂 压力变送器

产品名称	防爆压力变送器 广州华茂 压力变送器
公司名称	广州华茂传感仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区青年路336号科瑞大厦主楼3层
联系电话	13928958565

## 产品详情

### VP4系列压力传感器 变送器

广泛适用于：轻工、机械、冶金、液压、气动检测控制系统、工业自动化与过程控制、恒压供水、食品、医药、石化、化工·环保

替代进口的压力变送器

测量介质：气体 蒸汽 液体

输出电流分辨率可达到3uA

量程可迁移 宽量程比 100:1

包含硬件电子元件和诊断信息

符合多种现场总线标准 4-20mA/HART RS485

零点自稳技术 温度补偿技术

变送器功能可组态：

线性 平方根 自由编程

增强型防雷击技术 确保压力变送器安全工作

测量介质液体、气体或汽体测量范围量程代码量程范围（KPa）

测量范围 ( KPa ) -100KPa~60000KPa

输出信号二线制 , 4 ~ 20mA DC 0-10VDC RS485 MODBUS RTU 通讯协议

电 源24VDC ( 正常工作电压范围12 ~ 36VDC )

防爆标志隔爆型 : Exd CT6 , 本安型 :

Exia CT6防护等级IP66量程比100 : 1

精度等级 : 0.1%F.S 0.2%F.S 0.5%F.S 1.0%A.S :

18个月误差为量程的  $\pm 0.2\%$

广州华茂传感仪器有限公司是原装压力传感器直销厂家供应商, 坚持供应质量保障的智能、温度、差压、供水、数显、工业压力传感器, 工程机械用压力变送器都以技术优先的方针制造, 以我们多年的生产空调制冷压力传感器经验向客户推荐耐, 3051压力变送器, 还提供有效的燃气设备耐高温压力变送器测控方法和可靠的高精度压力变送器测控设备。

压力变送器现场故障如何进行检查 :

施工现场出现的故障, 绝大多数是由于使用和安装方法不当引起的, 归纳起来有几个方面。1.一次元件(孔板、远传测量接头等)堵塞或安装形式不对, 取压点不合理。2.引压管泄漏或堵塞, 充液管里有残存气体或充气管里有残存液体, 变送器过程法兰中存有沉积物, 防爆压力变送器, 形成测量死区。3.变送器接线不正确, 电源电压过高或过低, 指示表头与仪表接线端子连接处接触不良。4.没有严格按照技术要求安装, 安装方式和现场环境不符合技术要求。

以上出现的故障都会引起变送器输出不正常或测量不准确, 但经过细心检查, 2088压力变送器, 严格按照技术要求使用和安装, 及时采取有效措施, 问题都可以排除, 对不能处理的故障, 应将变送器送到实验室或生产厂家做进一步检查。

广州华茂传感仪器有限公司是原装压力传感器直销厂家供应商, 坚持供应质量保障的智能、温度、差压、供水、数显、工业压力传感器, 工程机械用压力变送器都以技术优先的方针制造, 压力变送器, 以我们多年的生产空调制冷压力传感器经验向客户推荐耐, 还提供有效的燃气设备耐高温压力变送器测控方法和可靠的高精度压力变送器测控设备。

压力传感器的频率响应和压力传感器的响应时间是不一样的, 和压力传感器的精度也是有区别的。在阅读压力传感器参数表的时候应该理解好这几个参数直接的联系和区别, 这对于我们更好的了解传感器的性能是很有帮助。

压力传感器是一种常用的传感器, 应用的范围是非常广泛的。用户使用压力传感器对于它的安装及故障的处理是最关注的, 这关系着压力传感器能不能正常的使用

防爆压力变送器-广州华茂-压力变送器由广州华茂传感仪器有限公司提供。广州华茂传感仪器有限公司 ( www.vsicn.com ) 拥有很好的服务与产品, 不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员, 点击页面的商盟客服图标, 可以直接与我们客服人员对话, 愿我们今后的合作愉快

