

管道伸缩器生产厂家 四平管道伸缩器 山东华锐

产品名称	管道伸缩器生产厂家 四平管道伸缩器 山东华锐
公司名称	山东华锐波纹管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市高新区龙潭路南段377-2号
联系电话	15588593788 15588593788

产品详情

波纹膨胀节的温度压力计算方法是什么

根据金属波纹膨胀节的相关标准，对金属波纹膨胀节的温度和压力的计算方法有如下规定。

- (1)对于无隔热层管道，介质温度低于 65 时，管道伸缩器报价，取介质温度为计算温度，介质温度等于或高于 65 时，取介质温度的 95% 为计算温度。
- (2)对于有外隔热层管道，管道伸缩器供应，除另有计算或经验数据外，应取介质温度为计算温度。
- (3)对于金属波纹膨胀节管道，管道伸缩器生产厂家，应取内管或夹套介质温度的较高者作为计算温度。
- (4)对于外伴热管道，应根据具体条件确定计算温度。
- (5)对于衬里管道，应根据计算或经验数据确定计算温度。
- (6)对于安全泄压管道，四平管道伸缩器，应取排放时可能出现的*高或*低温度作为计算温度。
- (7)进行金属波纹膨胀节管道柔性设计时，不仅应考虑正常操作条件下的温度，还应考虑开车、停车、除焦、再生及蒸汽吹扫等工况。
- (8)除另有规定外，管道安装温度宜取 20。
- (9)金属波纹膨胀节管道计算压力应取计算温度下对应的操作压力。

我国膨胀节行业竞争激烈，膨胀节生产制造迅速发展，竞争也在不断加剧，陆续暴露出了管道波纹膨胀节行业的一些不足，因此管道波纹膨胀节市场仍需进一步规范管理，才能赢得长久稳定的发展。目前，管道波纹膨胀节行业的竞争仍不规范，主要问题包括：一、部分经营者购买无厂名厂址的管道波纹膨胀节，打印厂家的品牌及合格证，对合格管道波纹补偿器企业的声誉造成严重危害。二、翻新管道波纹补偿器，部分经营者通过对废旧管道波纹补偿器重新油漆后第二次销售，给工程质量带来严重的安全隐患。

波纹膨胀节的功能特点是什么

不锈钢波纹膨胀节在各种比较重要的管道当中应用非常广泛，而且确实可以发挥出非常稳定的使用效果，重要的是不锈钢波纹膨胀节能够吸收管道的横向位移，可以让管道的固定性达到更好的标准，并且可以横向及纵向的进行补偿，所以确实能够达到更好的使用优势和效果，也能发挥出更好的功能特点和优势。

通过使用不锈钢波纹膨胀节可以吸收管道的各种不同方向的变形，因为管道的实际应用过程中难免会因为一些外界的环境变化而导致变形，并且可能还会出现一些位移的情况，所以为了避免出现更为严重的危害和影响，就需要使用不锈钢波纹补偿器来补偿这些变形所造成的差距。可以让管道的使用功能和质量得到更上乘的保障。

不锈钢波纹膨胀节可以利用其工作主体波纹管的有效伸缩变形，以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化，或补偿管线、导管、容器等的轴向、横向和角向位移。也可用于降噪减振。不锈钢波纹补偿器还有另外一个叫法，有人称它为膨胀节、伸缩节。

管道伸缩器生产厂家-四平管道伸缩器-山东华锐(查看)由山东华锐波纹管有限公司提供。管道伸缩器生产厂家-四平管道伸缩器-山东华锐(查看)是山东华锐波纹管有限公司(www.hrbwg.cn)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。