耐高温潜水泵销售 众博泵业 耐高温潜水泵

产品名称	耐高温潜水泵销售 众博泵业 耐高温潜水泵
公司名称	天津众博泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双桥开发区
联系电话	15620310755

产品详情

潜水泵选型

1、流量是选潜水泵的重要性能数据之一，耐高温潜水泵，它直接关系到整个装置的的生产能力和输送能力。选择泵时，以zui大流量为依据，兼顾正常流量，在没有zui大流量时，一般可取正常流量的1.1倍作为zui大流量。

2、装置系统所需的扬程是选泵的又一重要性能数据，一般要用放大5%—10%余量后扬程来选型。

3、液体性质，包括液体介质名称、物理性质、化学性质和其它性质，物理性质有温度c密度d，粘度u，介质中固体颗粒直径和气体的含量等，这涉及到系统的扬程，有效气蚀余量计算和合适泵的类型：化学性质主要指液体介质的化学腐蚀性和毒性，是选用泵材料和选用那一种轴封型式的重要依据。

4、装置系统的管路布置条件指的是送液高度送液距离送液走向，吸如侧zui低液面，排出侧zui高液面等一些数据和管道规格及其长度、材料、管件规格、数量等，以便进行系梳扬程计算和汽蚀余量的校核。

5、操作条件的内容很多，像液体的操作T饱和蒸汽力P、吸入侧压力PS、排出侧容器压力PZ、海拔高度、环境温度操作是间隙的还是连续的，泵的位置是固定的还是可移的。

不锈钢潜水泵密封漏水故障解决方法

1、安装过紧观察机械密封的动静环平面，如有严重烧焦现象，平面发黑和很深痕迹，密封橡胶变硬，失去弹性，这种现象是由于安装过紧造成的。处理办法：调整安装高度，叶轮安装后，用螺丝刀拔动弹簧

，弹簧有较强的张力，松开后即复入，有2-4mm的移动距离即可。

2、安装过松观察机封动、静环平面，其表面有一层很薄的水垢，能够擦去，表面基本无磨损，这是弹簧失去弹性及装配不良造成，或电机轴向窜动造成。

3、水质差含颗粒由于水质差，含有小颗粒及介质中盐酸盐含量高，形成磨料磨损机封的平面或拉伤表面产生沟槽、环沟等现象。

处理办法：改进水压或介质，更换机封。4缺水运行造成干磨损坏此现象多见于底阀式安装形式进口处负压，耐高温潜水泵生产，进水管有空气，泵腔内有空气，泵开机后，耐高温潜水泵价格，机封的磨擦高速运转时产生高温，无法得到冷却，检查机封，弹簧张力正常，摩擦面烧焦发黑，橡胶变硬开裂。

处理办法：排尽管道及泵腔内空气，更换机械密封。5气 蚀气蚀主要产生于热水泵。由于介质是热水，水温过高产生蒸汽，管道内的汽体进入泵腔内高处，这部份的汽体无法排除，从而造成缺水运行，机封干磨失效，气蚀装自动排气阀，更换机封。

不锈钢潜水泵安全可靠，使用方便简单，对井管、扬水管无特殊要求，相比普通潜水泵有更长的使用寿命。今天小编简单介绍一下怎么清洗不锈钢潜水泵的外表面：

1、不锈钢表面的商标、贴膜当使用温水或者弱洗涤剂来清洗，粘结剂成分应该使用酒精或者有机的溶剂冲洗。

2、不锈钢潜水泵表面有灰尘或者易出去的污垢的，耐高温潜水泵销售，可以使用肥皂弱性洗涤剂或者问说冲洗。

3、当不锈钢表面出现彩虹纹，主要的原因就是因为过多使用洗涤剂或者油，洗涤时用温水中性洗涤剂可清洗干净。

以上就是有关泵体表面清洗的几点建议。不锈钢潜水泵耐腐蚀性较强，运行噪音小、工作效率高、性能稳定，能够满足深层提水饮用水供给的要求以及各类灌溉工程的使用。

耐高温潜水泵销售-众博泵业(在线咨询)-耐高温潜水泵由天津众博泵业有限公司提供。天津众博泵业有限公司（www.tjzbby.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！