

各种水位计() 双菱

产品名称	各种水位计() 双菱
公司名称	天津双菱仪表机械有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:双菱 型号:GZS-A/B/H/Z/D
公司地址	天津市西青区杨柳青农场百川路养鸡场内9排1号
联系电话	86 022 27280612-27578319 13002253346

产品详情

品牌 双菱 型号 GZS-A/B/H/Z/D

gzs型石英玻璃管液位计系列

gzs型石英玻璃管液位计是一种就地显示液位仪表。石英玻璃管的力学、机械、电气和光学性能优于普通玻璃管，更由于某种特殊的折射、反射作用使之具有双色显示效果，固较普通玻璃管液位计的功能更加优越，可以广泛应用于测量工业设备中的各种罐、塔、槽、箱内介质的液位高度。尤其适用于高温、高温差、高压力和酸性溶液的液位测量，并因其双色显示作用，更特别适用于高、中压锅炉的水位直接双色显示。

本厂生产的石英玻璃管液位计系列，全部采用二氧化硅（ SiO_2 ）石英玻璃，它的纯度为99.99%，变形温度为1075℃，抗压强度为1000mpa（10，000kgf/cm²），膨胀系数为 5.5×10^{-7} 。再将石英玻璃按jc225-81标准，经过特殊处理，制成透明石英玻璃管，作为液位计的测液主体。在仪表的结构上进行精心设计，使其具有显示清晰，耐压能力强，密封

性好，温度适应性好，并具有良好的耐酸性能、安装维修方便等特点。

1、gzs-a型双色石英玻璃管液位计

- 1)、测量范围：300~2200mm
- 2)、工作温度：-20~450
- 3)、工作压力：pn0~6.4mpa
- 4)、石英管试验压力：13mpa
- 5)、表体材质：优质碳钢或不锈钢

6)、有液体时为绿色，无液体时为红色

2、gzs-b型单色石英玻璃管液位计

1)、测量范围：300~2200mm

2)、工作温度：-20~450

3)、工作压力：pn0~6.4mpa

4)、石英管试验压力：13mpa

5)、表体材质：优质碳钢或不锈钢

6)、透光色：自然色

3、gzs-h型后视灯式双色石英玻璃管液位计

1)、测量范围：300~2200mm

2)、工作温度：-20~450

3)、工作压力：pn0~6.4mpa

4)、表体材质：优质碳钢或不锈钢

5)、后视灯：a发光二极管供电24vdc

b荧光灯管供电220vac

4、gzs-z型蒸汽保温式双色石英管液位计

1)、测量范围：300~2200mm

2)、工作温度：-20~450

3)、工作压力：pn0~6.4mpa

4)、表体材质：优质碳钢或不锈钢

5)、蒸汽保温接管：dn15法兰或1/2 × 1.5

5、gzs-d型电保温式双色石英玻璃管液位计

1)、测量范围：300~2200mm

2)、工作温度：200

3)、工作压力：pn0~6.4mpa

- 4)、表体材质：优质碳钢或不锈钢
- 5)、法兰标准与规格：由客户提供
- 6)、电伴热：伴热带
- 7)、伴热供电：220vac或24vac
- 8)、伴热温度：50 ~150

6、gzs-g型高压式双色石英玻璃管液位计

- 1)、测量范围：300~1000mm
- 2)、工作温度： 450
- 3)、工作压力： 10mpa
- 4)、表体材质：优质碳钢或1cr18ni9ti
- 5)、法兰标准与规格：由客户提供

7、gzs-c型普通玻璃管液位计

- 1)、测量范围：300~2000mm
- 2)、工作温度： 180
- 3)、工作压力： 1.0 mpa
- 4)、表体材质：优质碳钢或不锈钢
- 5)、法兰标准与规格：由客户提供