

催化燃烧设备图片 催化燃烧 耀南环保

产品名称	催化燃烧设备图片 催化燃烧 耀南环保
公司名称	广州市耀南环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市南沙区榄核镇广珠路76-2号
联系电话	13829798328

产品详情

广州市耀南环保科技有限公司是一家专业致力于VOCs治理及工业噪声控制、粉尘治理、餐厨垃圾处理设备的研发、制造、工程设计和安装的系统集成企业。通过多年来与国内外多家环保知名企业进行技术合作和授权生产，产品及系统工程设计能力已达到国际水平.欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。催化燃烧服务热线

化工行业在加工和研制过程中的溶剂极易以废气的方式散发出去，从而形成大量的溶剂废气，对环境造成了污染，这类废气的的主要成分为：甲ben、丙tong、二氯甲wan等。并且由于行业的特殊性，这类废气排放的规律具有明显的间接性与不规律性，并且这类废气的浓度与污染程度较高，这些成分进入到空气中后，会对空气的成分进行改变，让空气产生异味，并且极易扩散，进而影响人们的健康。其特点为多点排放并排放量较大，这种无规则性的有机废气极难处理。催化燃烧服务热线

广州市耀南环保科技有限公司是一家专业致力于VOCs治理及工业噪声控制、粉尘治理、餐厨垃圾处理设备的研发、制造、工程设计和安装的系统集成企业。通过多年来与国内外多家环保知名企业进行技术合作和授权生产，产品及系统工程设计能力已达到国际水平.欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。催化燃烧服务热线

活性炭吸附催化燃烧设备介绍

催化燃烧脱附利用催化燃烧的热空气加热活性炭中吸附的有机气体，使之从活性炭中脱附出来，催化燃烧定做，并且高浓度的废气引入到催化燃烧反应器中。250 的催化起燃温度下，通过催化剂的作用进行氧化反应转化为无害的水和二氧化碳。活性炭吸附设备利用活性炭将低浓度大风量有机废气吸附到活性炭中，经活性炭吸附净化后的气体直接排放，催化燃烧设备，是一个物理吸附过程。

活性炭吸附催化燃烧处理原理

活性炭吸附—催化燃烧脱附是把以上两者的优点有效地结合起来。先利用活性炭进行吸附，催化燃烧设备图片，当吸附饱和时，启动催化燃烧设备，并利用热空气局部加热活性炭吸附床，当催化燃烧反应床加热到250℃，活性炭吸附床局部达到60~110℃时，脱附出来的高浓度废气就可在催化反应床中进行氧化分解。反应后的高温气体经换热器的换热，换热后的气体一部分再次送入活性炭吸附床进行脱附，另一部分直接排放。

整合优质资源 为您提供增值服务朴华科技将为企业打造便捷、优质的服务，提供从设备到治理、监测再到运维的一体化解决方案，用有效的技术帮助客户达标，打造VOCs治理精品工程！

广州耀南环保科技有限公司在工业VOCs、喷涂喷粉净化、除臭、除异味、机加工打磨、切割、焊接烟，灰尘净化、溶塑、异味净化技术等方面，都拥有自己独特专业技术。耀南环保科技有限公司自创建以来严格按国家规范及**环保标准为依据，设计、制造、工程施工，本着“质量至上、用户至上”的企业生存原则，贯彻“以人为本、技术求生存，科研求发展，服务求回报”的创业宗旨和经营理念，始终坚持“产品终身保修，一年免费维修”服务规范，竭诚为广大客户提供优质服务。催化燃烧服务热线

适用于各类活性炭（颗粒碳，蜂窝式活性炭）吸附饱和后的再生。其特点适合处理常温、大风量、中、低浓度的有机废气；不产生二次污染，设备投资及运行费用低；吸附剂选用优质蜂窝状态性碳，具有使用寿命长、运行阻力低、净化效率高的特点；催化低温分解，预热时间短，耗能低，催化剂使用寿命长，催化燃烧，催化分解净化率高达97%以上；设备运行稳定、可靠，活动件少，检修系统配备完善，操作维修方便；整个运行过程中可实现全自动化PLC控制，方便可靠。；系统安全设施完善，配有阻火器，泄爆口，运行时出现异常情况将报警并自动停机。催化燃烧服务热线

催化燃烧设备图片-催化燃烧-耀南环保(查看)由广州市耀南环保科技有限公司提供。广州市耀南环保科技有限公司（www.ecoshining.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。耀南环保——您可信赖的朋友，公司地址：广州市南沙区榄核镇广珠路76-2号，联系人：张小姐。