

# 耐磨陶瓷 耐磨陶瓷弯头 君道管道耐磨陶瓷

产品名称	耐磨陶瓷 耐磨陶瓷弯头 君道管道耐磨陶瓷
公司名称	河北君道管道设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县蒲洼城开发区
联系电话	13315799175

## 产品详情

精种类异径管离心浇铸复合精弯头离心浇铸复合管是采用“自蔓燃高温合成-高速离心技术”制造的复合管材，在高温高速下形成均匀、致密且表面光滑的陶瓷层及过渡层。另外工作常温850~900度陶瓷都不会掉落，重量较轻，耐磨陶瓷弯头，复合陶瓷以硬度防磨，解决过去以厚度防磨。直管、弯头、弯管、三通等在磨损严重行业使用效果非常好。全称精内衬复合钢管。

### 精管道弯头应用范围

贴片精管道弯头应用范围：

- 1、精电厂锅炉制粉系统管道，包括、输粉管道、粗细粉分离器管道，落煤管，燃烧系统的一次风管道、二次风管道、三次管道以及燃烧器管道，除灰排渣系统的排渣管道、回粉管道、干灰输送管道；
- 2、钢铁厂原料输送管道、收料管道、除尘管道、排灰管道、落灰管道、配料混合管道、磨出口管道、燃煤管道、煤粉管道、分离器管道、燃烧器方圆管等磨损弯管；
- 3、水泥厂选机机出口管道、选机机入口管道、收尘管道、立磨出风管道、循环风管、煤磨高温风机风管、下料管等磨损弯管；
- 4、石油、化工、矿山、煤炭、洗煤厂、冶炼、造纸、铝业、建材、粉体工程、粮食机械等加工、输送物料的各种管件

精耐腐蚀防结垢由于该钢陶瓷层为( $\alpha$ -AL<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)，属中性特质。因此具有耐酸碱和耐海水腐蚀，并同时具有防垢等特性。耐温性能由于该刚玉陶瓷( $\alpha$ -AL<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)，为单一稳定的晶态组织。因此精可在-50--700温度范围内长期正常运行。材料线膨胀系数 $6-8 \times 10^{-6}/0C$ ，约为钢管的1/2左右。材料具有良好的热稳定性。工程造价低陶瓷复合管重量轻，耐磨陶瓷复合，价格适宜。比同内径的铸石管重量轻50%；比耐磨合金管重量轻20-30%，耐磨陶瓷，且耐磨、耐蚀性好，耐磨陶瓷厂家，因为使用寿命长，从而支吊架费用、搬运费、安装费以及运行费用降低。经有关设计院和施工单位工程预算和工程实际比较，该管工程造价与铸石相当，与耐磨合金管相比，工程造价下降20%左右。耐磨陶瓷-耐磨陶瓷弯头-君道管道耐磨陶瓷(诚信商家)由河北君道管道设备制造有限公司提供。河北君道管道设备制造有限公司(jdgdgs.tz128

8.com) 是从事“合金钢,不锈钢,碳钢管件”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:张经理。