

销售玻璃板液位计 银菱 焊接式玻璃板液位计

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 销售玻璃板液位计 银菱 焊接式玻璃板液位计 |
| 公司名称 | 天津双菱仪表机械有限公司 |
| 价格 | 1000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:银菱 型号:TBS-A/B/C/F/S 类型:焊接式玻璃板液位计 |
| 公司地址 | 天津市西青区杨柳青农场百川路养鸡场内9排1号 |
| 联系电话 | 86 022 27280612-27578319 13002253346 |

产品详情

| | | | |
|------|-------------|------|---------------|
| 品牌 | 银菱 | 型号 | TBS-A/B/C/F/S |
| 类型 | 焊接式玻璃板液位计 | 测量范围 | 0-2200mm |
| 材质 | 石英玻璃板、普通玻璃板 | 工作温度 | 280 () |
| 工作压力 | 10 (Mpa) | | |

tbs玻璃板液位计为物位仪表，其结构由上下针型阀，指示装置等组成，凝动平轮控制阀的开与关，介质经阀流入中间指示装置，即可在液面计有效透光长度范围内透过玻璃板清晰的反映液面在此基础上我厂研发了双色玻璃板液位计，防霜式玻璃板液位计，蒸汽保温式玻璃板液位计，以适应不同场所与各种条件下使用。

1、tbs-a型透光式玻璃板液位计

- 1)、测量范围：500~1700mm
- 2)、工作温度：250
- 3)、工作压力：4mpa
- 4)、表体材质：优质碳钢或不锈钢
- 5)、透光色：自然色

注：测量范围在200mm~500mm可选择无盲区透光式玻璃板液位计

2、tbs-b型双色玻璃板液位计

- 1)、测量范围：330~440mm

- 2)、工作温度： 250
- 3)、工作压力： 4mpa
- 4)、表体材质：优质碳钢或不锈钢
- 5)、透光色：有液为绿色，无液为红色

3、tbs-c型防霜式玻璃板液位计

- 1)、测量范围：300~2000mm
- 2)、工作温度：-40~60
- 3)、工作压力： 4mpa
- 4)、针型阀自动关闭压力： 0.2 mpa
- 5)、防霜翅片高度：100mm 150mm 200mm温度越低翅片越高
- 6)、法兰材质：优质碳钢或不锈钢

4、tbs-f型反射式玻璃板液位计

- 1)、测量范围：300~2000mm
- 2)、工作温度：0~250
- 3)、工作压力： 4mpa
- 4)、针型阀自动关闭压力： 0.2 mpa
- 5)、蒸汽夹套管压力： 0.6mpa
- 6)、法兰材质：优质碳钢或不锈钢

5、tbs-s型视窗式玻璃板液位计

- 1)、透光尺寸：18 × 304mm
- 2)、工作压力： 1.0mpa
- 3)、工作温度： 250
- 4)、焊接尺寸：80 × 366mm
- 5)、表面材质：优质碳钢或不锈钢

6、tbs-b-h型后视灯式双色玻璃板液位计

- 1)、测量范围：330~440mm

- 2)、工作温度： 250
- 3)、工作压力： 4mpa
- 4)、表体材质：优质碳钢或不锈钢
- 5)、透光色：有液为绿色，无液为红色
- 6)、后视灯：发光二极管供电36v dc