

# YB型预装式变电站 东南电气

产品名称	YB型预装式变电站 东南电气
公司名称	北京东南开关厂
价格	1.00/台
规格参数	品牌:东南电气 型号:DN-YB 结构形式:台式
公司地址	中国 北京市大兴区 黄村镇芦城芦求路中段东南开关厂
联系电话	86 010 13681019876 13681019876

## 产品详情

品牌	东南电气	型号	DN-YB
结构形式	台式	额定电压	380 ( kV )
额定频率	50 ( Hz )	产品认证	CCC、CQC、ISO9001

### yb型预装式变电站

一、yb弄系列预装式变电站是将高压电器设备、变电器、低压电器设备等组合成紧凑型成套配电装置，用于城市高层建筑、城乡建筑、居民小区、高新技术开发区、中小型工厂、矿山油田以及临时施工用电等场所，作配电系统中接受和分配电能之用。本产品具有成套性强、体积小、结构紧凑、运行安全可靠、维护方便、以及可移动等特点，占地面积仅为同容量常规土建式变电站的1/10~1/5，大大减少了建设费用。在配电系统中可用于环网配电系统，也可用于双电源或放射终端配电系统，是目前城乡变电站建设和改造首选新型成套设备。本产品符合gb/t17467-1998《高压、低压预装式变电站》标准和iec1330标准。

### 二、产品型号含义

三、使用条件1、海拔高度：低于1000m2、周围环境温度；1) 最高不超过+40度；2) 最低不低于-25度；3) 24小时周期内平均温度不超过+35度；3、地震水平加速度不大于0.4m/s<sup>2</sup>，垂直加速度不大于0.2m/s<sup>2</sup>。4、无剧烈振动和冲击及爆炸危险场所。基本参数

四、结构特点1、本产品由高压配电装置，变压器及低压配电装置联接而成。分成三个功能隔室，即高压室。变压器室和低压室，高压室功能齐全，高压室由hxgn-10环网柜组成一次供电系统，可布置成环网供电、终端供电、双电源供电等多种供电方式，还可装设高压计量元件，满足高压计量的要求。变压器可选择s7、s9以及其他低损耗油浸变压器或干式变压器。变压器室设自动强迫风冷系统及照明系统，低压室根据用户要求可采用面板或柜装式结构组成用户所需供电方案，有动力配电、照明配电、无功功率补偿、电能计量等多种功能，满足用户的不同要求，并方便用户的供电管理和提高供电质量。2、高压到结构紧凑合理，并且有全面防误操作功能。各室均有自动及强迫照明装置。另外，高、低压室所选用全部

元件性能可靠、操作方便，使产品运作安全可靠、操作维护方便。3、采用自然通风和强迫通风两种方式。使通风冷却良好。变压器室和低压室均有通风道，排风扇有温检装置，按整定温度能自动启动和关闭，保证变压器满足负荷运行。4、箱体结构能防止雨水和污物进入，并采用热镀锌彩钢板或防锈铝合金板制作，经防腐处理，具备长期户外使用的条件，确保防腐、防水、防尘性能，使用寿命长，同时外形美观。