

# 开关柜 CHDNAN 柜式

产品名称	开关柜 CHDNAN 柜式
公司名称	北京东南开关厂
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:CHDNAN 型号:DN-GGD 结构形式:柜式
公司地址	中国 北京市大兴区 黄村镇芦城芦求路中段东南开关厂
联系电话	86 010 13681019876 13681019876

## 产品详情

品牌	CHDNAN	型号	DN-GGD
结构形式	柜式	额定电压	380 ( kV )
额定频率	50 ( Hz )	产品认证	CCC、CQC、ISO9001

ggd型交流低压配电柜ggd型交流低压配电柜适用于发电厂，变电所，工业企业等电力用户作为交流50hz，额定工作电压380v，额定电流至3150a配电系统中作为动力，照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用。该产品分断能力高，额定短时耐受电流达50ka。线路方案灵活，组合方便，实用性强，结构新颖等特点，该产品是我国组装式，固定面板开关柜的代表产品之一。该产品符合iec439《低压成套开关设备和控制设备》，gb7251《低压成套开关设备》等标准。

一、使用环境条件周围空气温度不高40度，不低于-5度，24小时内的平均温度不得高于35度户内安装使用，使用地点的海拔不得超过2000m周围空气相对湿度在最高温度为40度时不超过50%，在较低温度时允许有较大的相对湿度：（例如20度时为90%）应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5度。设备应安装在无剧烈震动和冲击的地方，以及足使电器元件受到腐蚀的场所。用户有特殊要求时可与本公司协商解决

二、型号及其含义g 交流低压配电柜g 电器元件固定安装，固定接线d 电力用柜口 设计序号  
1-分断能力为15ka，2-分断能力为30ka 3-分断能力为50ka口 主电路方案代号口 辅助电路方案代号口  
“f”发电部分 “d”供用电部分三、技术参数基本电气参数