

GCK(1A)配电柜 东南电气

产品名称	GCK(1A)配电柜 东南电气
公司名称	北京东南开关厂
价格	1000.00/面
规格参数	品牌:东南电气 型号:DN-GCK(1A) 结构形式:柜式
公司地址	中国 北京市大兴区 黄村镇芦城芦求路中段东南开关厂
联系电话	86 010 13681019876 13681019876

产品详情

品牌	东南电气	型号	DN-GCK(1A)
结构形式	柜式		

概述gck-w低压抽出式开关柜适用于发电厂、冶金、石油化工、轻工纺织、港口码头、大楼宾馆等场所作为交流三相四线或五线制、电压380v、频率50h2电力系统的配电和电动机控制之用。

gck-w是经过全面型式试验，由制造厂组装的高级型 低压开关柜，它符合：iec439,1-1992 gb 7251.1-1997

开关柜的分类1、受电柜2、母线联络柜3、馈电柜4、电动机控制柜5、电源切换柜6、功率因数补偿柜

使用环境周围空气温度不高于+40度，不低于-50度，在24小时内平均温度不高于+35度；相对温度在最高温度 + 40度时不超过50%，在较低温度时允许有较高的相对湿度，如+20度时为90%；空气清洁，无腐蚀性及爆炸性气体，无导电及能破坏绝缘的尘埃；无显著摇动和冲击振动的场合，垂直安装倾斜度不应大于5度；海拔高度不超过2000米；用户对上述条件不能满足时应与制造厂协商。

主要技术参数额定绝缘电压660v额定工作电压380v辅助电路额定工作电交流 380v、220v主母线额定电流 1000a、1250a、1600a、2000a、2500a、4000a主母线额定短时耐受电流 50ka（有效值）1秒主母线额定短时耐受电流 105ka分支母线额定电流 1000a分支母线额定短时耐受电流 50ka（有效值）1秒分支母线额定峰值耐受电流 50ka外壳防护等级ip30、ip40、ip54