

台州快速升降卷帘门工作条件

产品名称	台州快速升降卷帘门工作条件
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太 材质:pvc 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

台州快速升降卷帘门工作条件

品牌：沃太VOTAL

产品名称：快速卷帘门，软质快速门，快速升降卷帘门。

产品保修：沃太提供一年免费上门维修的服务，前提是非人为造成的质量问题。

一、快速门参数介绍：

- 1.电机品质：优选工业快速门电机德国进口菲瑞普，日均使用次数1000次，使用寿命长达15年。
- 2.门体材料：门框使用宝钢冷轧钢板压制而成的导轨，厚度2.0mm，结构坚固耐用，不会生锈。
- 3.使用温度：-30 ° C~+70 ° C、防火级别：法国标准DIN75200颜色：以白，黄、蓝、红色为主，视窗为透明PVC软片，厚度1.5MM。
- 4.控制系统：常用的是由PLC/变频器/编码器成套或自带IPM模块的集成电路板。
- 5.安全装置：安全气囊控制系统是采用在快速门门布底部安装一个安全气囊，当快速门在运行当中人或车辆通过是安全气囊会自动上升。光幕控制系统是采用红外线对射原理来控制快速门，光幕控制系统由两个竖型的红外线光柱分别安装在快速门门腿的两侧，当快速门运行时下降的过程中如果人或车辆再通过，当碰到光幕控制系统对射的红外线时运行中的快速门会自动开启，人或物体不会受到碰撞。

二、快速门感应系统选购方法：

众所周知，快速门具有自启自闭功能，而快速门之所以能够实现自动启闭功能，离不开感应系统。常见的感应系统有地磁感应和微波雷达感应两种，在选择时，我们该如何根据实际需要，在这两种感应系统中正确选购呢？

地磁感应和微波雷达的特本质点只用一句话即可简单概括，即地磁感应系统十分“专一”，它只对金属物体有所反应，而微波雷达则更为“博爱”一些，只要出现在其辐射范围内的移动物体，它都可以感应得到。

三、快速门的工作条件：

1.快速卷帘门洁净工作环境

快速卷帘门在门框两侧设置双面密封毛刷，底部装有弹性PVC帘布，可与不平坦地面紧密贴合，且门体快速升降，起到快速隔离的作用，防尘、防风、防异味，从而保证工作环境洁净。

2.快速卷帘门运行速度快

快速卷帘门通过变频器、编码器等控制门体快速升降、定位准确，门体启闭速度高于0.6m/s，可在0.6m/s-1.2m/s范围内调整。

3.快速卷帘门安全性能高

快速卷帘门具有减速缓冲停止过程，防止撞击轨道。配备红外线保护装置和安全气囊保护装置等感应装置，可以在遇到障碍物时立即停止运行或反向运行，避免对行人、车辆或其他物体造成伤害。