

硅酸盐保温毡生产厂电话

产品名称	硅酸盐保温毡生产厂电话
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	6.00/平米
规格参数	品牌:华骏 型号:1*0.5m 产地:大城
公司地址	大城金地工业区
联系电话	0316-5960599 18831611518

产品详情

6-2平凡型5-10抗拉强度0.8-1kg0.8-1kg烧失量4.5-64.5-6弹性规复率100 时98%(50克/厘米²)100 时98%(50克/厘米²)可燃性 不燃不燃板壳： 22- 1220(mm)厚度30-200(mm)长度1000(mm)廊坊华骏保温质料有限公司是专业生复合硅酸盐保温板，硅酸盐板的当代化大型企业，公司处置硅酸盐、泡沫石棉，复合复合硅酸盐保温板、复合硅酸盐板等多种产物的研制与出产，经过了中。

硅酸盐保温毡消费厂德律风硅酸盐保温毡

具有体轻，导热系数小、隔冷、隔热、防震、吸音等特性是传统保温质料所不克不及的。可普遍用于冶金、化工、石油、船舶、纺织、医药、交通、热电、修建等行业中，与别的保温质料具有体轻，施工轻易，可随意率性裁剪，依型包托，不净化，不刺激皮肤，施工无消耗等特性是今朝更抱负的保温质料。首要：1.导热系数小，保温机能好。2.施工轻易，不会破裂，不刺痒皮肤，不净化。3.耐酸、碱、油腐化。首要：项目单元备注密度Kg/m³380-100导热系数w/mk0.03620 高利用温度 600防火机能不燃A级包装规格:长度:1米/条厚度30-80mm纸箱包装或塑料袋包装。产物规格：按照客户的要求定做产物：起订量为1立方米包装申明：塑封、纸箱包装，详细客户要求价钱：德律风，价钱原质料的上浮下落随时更新廊坊华骏保温质料有限公司集硅酸盐板，硅酸盐板的研发，临盆，贩卖为一体。

硅酸盐保温毡临盆厂德律风

硅酸盐保温毡6-2一般型5-10抗拉强度0.8-1kg0.8-1kg烧失量4.5-64.5-6弹性规复率100 时98%(50克/厘米²)100 时98%(50克/厘米²)可燃性 不燃不燃板壳： 22- 1220(mm)厚度30-200(mm)长度1000(mm)廊坊华骏保温质料有限公司是专业生复合硅酸盐保温板，硅酸盐板的当代化大型企业，公司处置硅酸盐、泡沫石棉，复合复合硅酸盐保温板、复合硅酸盐板等多种产物的研制与出产，经由过程中。

普遍于化工、冶金、纺织、医药、修建、交通、石油、造纸、国防、电力等产业的统统保温，出格于传统保温质料的室内异形装备（如蒸球、闸阀、炉墙、异形板讲、大件装备）等，利用该产物特佳。

硅酸盐保温毡消费厂德律风

硅酸盐保温毡多年以来，堆集了丰硕的出产硅酸盐管履历，我公司消费的硅酸盐管,硅酸盐管产物ISO9001质量系统认证，接待客户来电征询！硅酸盐复合保温型质料是一种新型的保温质料，该产物由优良矿物资硅酸镁构成化学增加剂和高温粘接剂，经由制浆，入模、定型、烘干、废品、包装等工艺，制造而成。

廊坊华骏保温质料有限公司专业临盆硅酸盐板,经过ISO9000:2000版国际质量系统认证!等待与您精诚协作！硅酸盐板特性 1.导热系数低，以是外护质料（如镀锌铁皮或铝皮）淘汰25%-30%。

它正在壳平分布极广，是组成岩石（如花岗岩）和泥土的首要。因为其构造上的特性，品种繁多（硅酸盐矿物的根本是硅 氧四周体；正在体内，硅原子占有，四个氧原子占有四角防水复合硅酸盐管。硅酸盐类保温质料的同类产物，如气凝胶毡，实用温度区间雷同，-50~650 ，但导热系数为硅酸盐类保温毡的一半，仅 $0.018\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ ，常有两种产物。