

# 环保型重防腐----梯级式电缆桥架

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 环保型重防腐----梯级式电缆桥架               |
| 公司名称 | 镇江阳泰电气成套设备有限公司                  |
| 价格   | .00/个                           |
| 规格参数 | 类型:梯式桥架<br>品牌:阳泰<br>材质:钢制3M环氧树脂 |
| 公司地址 | 扬中市港西北路友好桥                      |
| 联系电话 | 18952984647 13472448672         |

## 产品详情

|      |                           |      |              |
|------|---------------------------|------|--------------|
| 类型   | 梯式桥架                      | 品牌   | 阳泰           |
| 材质   | 钢制3M环氧树脂                  | 型号   | 300*100*2.0  |
| 适用范围 | 钢厂、电厂、化工厂、建<br>筑工程、缆沟、隧道等 | 产品认证 | ISO9001:2000 |

| 内涂层特性 |   |                            |
|-------|---|----------------------------|
| 性能    | 测试方法                                      | 测试结果                       |
| 抗冲击力  | astm g14                                  | 18.1 j                     |
| 涂层厚度  | astm                                      | 120 μ m                    |
| 耐盐雾试验 | astm b117 5% salt silutions , 35+1.1 ~1.7 | 2000hrs无生锈、无剥落             |
| 硬度    | astm d2440 -97, astm d2583 -95            | 87, 41                     |
| 耐磨性能  | astm d4060                                | 0.099g 损失                  |
| 压缩强度  | astm d695                                 | > 747kg/cm <sup>2</sup>    |
| 击穿强度  | astm d194 -95                             | 45.8kv/mm                  |
| 体积电阻  | astm d257                                 | 1.8x10 <sup>12</sup> ohmcm |
| 热振性   | -100 ~150 %,10次循环                         | 无影响                        |