

# 三鲸Q641PPL气动高温球阀蒸汽导热油专用法兰气动球阀法兰高温球阀

产品名称	三鲸Q641PPL气动高温球阀蒸汽导热油专用法兰气动球阀法兰高温球阀
公司名称	上海三鲸流体科技有限公司
价格	73.00/台
规格参数	品牌:三鲸 型号:Q641PPL 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区庄行镇东街265号36幢1032室（注册地址）
联系电话	18203617592

## 产品详情

### 一、Q641PPL-16P/Q641M-16P一体式不锈钢法兰气动球阀概述：

本球阀阀体采用最新型的一体式结构，比分体式球阀中部减少泄漏点并且阀杆采用倒装双密封，完全避免泄漏。本公司生产的多种结构长度的球阀可替代闸阀、排污阀、柱塞阀、截止阀使用，便于原管道更换安装。本阀适用于温度：350（PPL高温密封面）或180（PTFE、F46密封面），适用于压力：1.0-4.0Mpa的水、蒸汽、油品、硝酸类、醋酸类等流体介质中。广泛应用于食品、环保、轻工、石油、造纸、化工、电力等行业的自动化流体控制系统中。

### 二、Q641PPL-16P/Q641M-16P一体式不锈钢法兰气动球阀技术参数和性能：

#### GT系列气动执行机构技术参数

#### 阀体参数

#### 类型

双作用活塞式、单作用弹簧复位式

#### 公称通径

DN15~200mm

#### 气源压力

0.4-0.7Mpa

公称压力

PN1.6、2.5MPa

输出力矩

双作用：4N·M ~ 10560N·M

阀轴材质

碳素钢、不锈钢

单作用：7N·M ~ 2668N·M

阀体材质

球墨铸铁、碳素钢、304/316L不锈钢

动作范围

0 ~ 90° ± 5°

球体材质

304/316/316L不锈钢

接口螺纹

G1/8 或G1/4

温 度

M 300 、 PPL 350

适用介质

水、蒸汽、油品、酸碱等

阀座密封

高强度耐磨碳结石墨（M）、PPL、F46、PTFE等

三、Q641PPL-16P/Q641M-16P一体式不锈钢法兰气动球阀阀体相关连接尺寸：

型 号

公称通径

尺 寸（mm）

L

D

D1

D2

b-d

Z- d

H

D0

Q641PPL-16C

Q641PPL-16P

Q641F-16C

Q641F-16P

15

115

95

65

45

14-2

4-14

105

150

20

130

75

55

16-2

110

25

140

85

120

160

32

165

135

100

78

4-18

145

40

180

16-3

155

250

50

200

160

125

18-3

175

300

65

220

195

80

250

20-3

8-18

225

320

100

280

215

255

125

320

245

210

185

285

400

150

360

240

24-3

8-23

295

200

400

335

265

30-3

12-23

330

450

Q641PPL-25C

Q641PPL-25P

Q641F-25C

Q641F-25P

40

65

220

180

145

120

22-3

8-18

195

我们的地址：上海市奉贤区南桥镇平庄西路2858号3区12号电话：联系手机：15026658128 期待您的咨询