

# 国家标准苞米水分检测仪生产厂家

产品名称	国家标准苞米水分检测仪生产厂家
公司名称	深圳市莱希特仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:深圳莱希特 型号:LXT-500 产地:广东深圳
公司地址	深圳市宝安区宝民二路好运来商务大厦A座
联系电话	0755-29792932 13699828565

## 产品详情

国家标准苞米水分检测仪生产厂家 水分高低还影响着粮油的储藏稳定性，粮食、油料籽粒中水分超过临界水分，将引起生命活动加强，消耗籽粒中储存的营养物质，导致粮堆发热，甚至变质、生虫、发霉等。其实，水分在粮油品质检验中也扮演着非常重要的角色，在日常的粮油品质分析检验中，由于忽略了水分的影响，常常会造成一些意想不到的误差，而且还有可能误导我们的研究方向。水分是组成粮食的重要物质，与蛋白质、脂类、碳水化合物、灰分等是构成粮油及其制品的基本物质。深圳莱希特LXT-500苞米水分检测仪采用干燥失重法原理，通过加热系统快速加热样品，使样品的水分能够在最短时间之内完全蒸发，从而能在很短的时间内检测出样品的含水率。检测一般样品通常只需3分钟左右。莱希特水分仪采用的原理与国家标准烘箱法相同，检测结果具有可替代性，仪器采用一键式操作，不仅操作简单而且也避免了人为因素对测量结果产生的误差。

深圳莱希特LXT-500苞米水分检测仪技术参数: 称量范围：0～145g 称重精度值：0.005g  
水分可读性：0.01% 水分测定范围：0.01～100% 称重传感器：进口传感器 温度范围：起始～220  
加热光源：特制环形加热光源 加热程序：快速 测试模式：自动、定时  
定时时间范围：1-360min（可扩展） 显示参数12种：水份%、固含量%、水份曲线、重量曲线、温度曲线；  
测试时长、恒重时间、测定模式、设定温度、测定温度、重量初值、重量终值 显示语言：中英文切换  
数据存储：存储最近50组测量数据（可扩展）  
显示曲线：同时显示三条测试曲线(包括水份M、重量W、温度T) 试样盘尺寸：直径100（mm）  
显示屏幕：7寸电容触控显示屏  
通讯接口：标配RS232通讯接口及标准USB接口，电脑数据分析软件（出厂不配，可选配件）  
外形尺寸：长390\*宽220\*高170（mm） 仪器净重：3.65kg

在小麦制粉、碾米、油脂制取中都需要对物料的水分进行严格控制，通过物料平衡的计算，保证足够的出品率和产品质量；在面包、面条、饼干等食品的生产中，原料、半成品、成品中水分的含量都直接影响着产品的质量。深圳莱希特LXT-500苞米水分检测仪采用国际上通用的烘箱法的原理，但是检测效率大大提高，远远高于烘箱法，操作简单，人为因素少，误差小，能为粮食收购，贮藏、深加工等过程中，

快速的检测出其含水量，为安全储藏、生产提供品质保证。国家标准苞米水分检测仪生产厂家