国家标准苞米水分检测仪生产厂家

产品名称	国家标准苞米水分检测仪生产厂家
公司名称	深圳市莱希特仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:深圳莱希特 型号:LXT-500 产地:广东深圳
公司地址	深圳市宝安区宝民二路好运来商务大厦A座
联系电话	0755-29792932 13699828565

产品详情

国家标准苞米水分检测仪生产厂家 水分高低还影响着粮油的储藏稳定性,粮食、油料籽粒中水分超过临界水分,将引起生命活动加强,消耗籽粒中储存的营养物质,导致粮堆发热,甚至变质、生虫、发霉等。其实,水分在粮油品质检验中也扮演着非常重要的角色,在日常的粮油品质分析检验中,由于忽略了水分的影响,常常会造成一些意想不到的误差,而且还有可能误导我们的研究方向。 水分是组成粮食的重要物质,与蛋白质、脂类、碳水化合物、灰分等是构成粮油及其制品的基本物质。深圳莱希特LXT-500苞米水分检测仪采用干燥失重法原理,通过加热系统快速加热样品,使样品的水分能够在最短时间之内完全蒸发,从而能在很短的时间内检测出样品的含水率。检测一般样品通常只需3分钟左右。莱希特水分仪采用的原理与国家标准烘箱法相同,检测结果具有可替代性,仪器采用一键式操作,不仅操作简单而且也避免了人为因素对测量结果产生的误差。

深圳莱希特LXT-500苞米水分检测仪技术参数: 称量范围:0~145g 称重精度值:0.005g

水分可读性: 0.01% 水分测定范围: 0.01~100% 称重传感器:进口传感器 温度范围:起始~220

加热光源:特制环形加热光源 加热程序:快速 测试模式:自动、定时

定时时间范围:1-360min(可扩展) 显示参数12种:水份%、固含量%、水份曲线、重量曲线、温度曲线 ;测试时长、恒重时间、测定模式、设定温度、测定温度、重量初值、重量终值 显示语言:中英文切换

数据存储:存储最近50组测量数据(可扩展)

显示曲线:同时显示三条测试曲线(包括水份M、重量W、温度T) 试样盘尺寸:直径100 (mm)

显示屏幕:7寸电容触控显示屏

通讯接口:标配RS232通讯接口及标准USB接口,电脑数据分析软件(出厂不配,可选配件)

外形尺寸:长390*宽220*高170 (mm) 仪器净重:3.65kg

在小麦制粉、碾米、油脂制取中都需要对物料的水分进行严格控制,通过物料平衡的计算,保证足够的出品率和产品质量;在面包、面条、饼干等食品的生产中,原料、半成品、成品中水分的含量都直接影响着产品的质量。深圳莱希特LXT-500苞米水分检测仪采用国际上通用的烘箱法的原理,但是检测效率大大提高,远远高于烘箱法,操作简单,人为因素少,误差小,能为粮食收购,贮藏、深加工等过程中,

快速的检测出其含水量,为安全储藏、生产提供品质保证。 国家标准苞米水分检测仪生产厂家