

拼板机系列 冷压拼板机 电循环风自动拼板机省电环保

产品名称	拼板机系列 冷压拼板机 电循环风自动拼板机省电环保
公司名称	高密市瑞力特数控设备有限责任公司
价格	980000.00/台
规格参数	山东瑞力特:只用一个工人 RLT-PB:自动裁边,减少边料浪费 高密:9千瓦电循环风加热
公司地址	山东省潍坊市高密市醴泉街道醴泉工业园富泉街 与昌安大道路口东100米(注册地址)
联系电话	18563652767

产品详情

拼板机系列 冷压拼板机 电循环风自动拼板机省电环保

与旧工艺的比较:1、节省木材10:以生产9mm(足9mm)的成品指接板为例,以前常规的拼板机,毛料必须达11mm厚(干料)才能满足砂光要求,该机仅需要10mm厚的干料。再如生产17mm(足17mm)厚的成品板,旧工艺需20mm厚的干料,该机仅需18mm(干料)的毛料就能满足砂光要求了。2、省四边锯操作工艺:减少2个四边锯操作工,每月可节约1800元左右的四边锯操作工人的工资开支。3、减少工艺后,不再产生废边料:以生产17mm厚(成品)无节板杉木为例,每张指接板可节约1.00元,若每天生产100块指接板,每天就可节约100元,月可节约3000元。4、加工速度:每1.5分钟生产一块1220×2440板。

冷压拼板机原理

冷压拼板机,常温不用加热,比如说夏天,温度高,板材就可以粘好,粘好的因素如下

第一个因素设备线体加长约20米,第一根条子进去到出去,要在线体上受着各种挤压十几分钟,可以粘好

第二个因素胶水需要白乳胶加固化剂,速干,胶水快速干好

如果温度不够用，设备本身具备加热装置，电循环风加热，很大的保温箱，仅仅9千瓦，非常省电，百分之百环保，

所以这台设备，也可以叫全自动冷热压两用拼板机

一台全身都是宝的指接板拼板机，木材老板的福音