

MAX蓄电池M12-150办事处 M12质保三年

产品名称	MAX蓄电池M12-150办事处 M12质保三年
公司名称	山东贺鸣盛世电力科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:MAX蓄电池 型号:M12-150 产地:广东
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号523-18
联系电话	18366190202

产品详情

gel) 用寿

命的

主要

因素

) Pro

vide

ion co

nduct

or, it is

the

main a

ffectio

n

factor

of cap

acity

and

service

life of

battery

电解 稀硫 提供

液lectr 酸(电池

olyte 加入 内部

胶体) 离子

Dilute 导体

sulphu (是

ric 影响

acid 电池

(or 容量

add

能The

电池 ABS 电池

槽、 (丙 的容

盖onta烯腈 - t器 bat

iner & 丁二 保证

Cover 烯 - 电池

苯乙 密封

烯) oqi田,

塑料A 具优

BS 良的

plastic 耐腐i

蚀al,

Power

油/化

工耐

热和

耐机

械力

t Calci 极板

um , 13

alloy 、不

要单

独增

加或

减少

蓄电

池中

某几

个电

池的

负载

，如

串联

使用

时的

中间

抽头

作其

它电

源用

。以

确保

电池

的容

量并

传导

电流P

arallel

all the

plates;

To

keep

the ca

capacity

and co

nduct

curren

t

跨桥C 耐腐 并联

ollecto 蚀铅 单体

r 合金 内所

Corros 有的

ion - r 正极

esistan

正负 出厂
极， ，在
在电 运输
池内 、安
部形 装过
成电 程中
流， 谨防
整个 短路
回路 ；搬
形成 运时
，蓄 不得
电池 触动
向外 极柱
持续 。浮
放电 充电
。 压异
Vent 常Kee
cap p batte
ry's int

ernal p

ressure

安全 三元 维持

阀电 乙丙 电池

解液 橡胶E 正常

中存 thylene 的内

在的 e prop 部组

硫酸 ylene t addition

根离 erpoly pu 随

子和 mer 止外

氢离 界空

子在 气和

电力 杂质

场的 进入

作用 电池T

下分 o4、

别移 蓄电

向电 池均

池的 荷电

nviron

ment

and co

nduct

curren

t

端子T 铜材 实现

ermina 镀银 电池

I Coppe 与外

r 界连

coated 接，

with sil 传导

verB、电流C

地铁/ onnect

铁路 battery

with e