

# GCY低压抽出式开关柜 东南电气

产品名称	GCY低压抽出式开关柜 东南电气
公司名称	北京东南开关厂
价格	1000.00/面
规格参数	品牌:东南电气 型号:DN-GCY 结构形式:柜式
公司地址	中国 北京市大兴区 黄村镇芦城芦求路中段东南开关厂
联系电话	86 010 13681019876 13681019876

## 产品详情

品牌	东南电气	型号	DN-GCY
结构形式	柜式		

### gcy低压抽出式开关柜

本装置是一种用标准模件由工厂组装的组合型低压抽出式开关柜，（以下简称装置），本装置适用于交流50-60hz，额定工作电压660v及以下的供电系统，用于发电、输电、配电、电能转换和电能消耗设备的控制。本装置符合iec439国际标准、gb7251-2005《低压成套开关设备和控制设备》国家标准及jb/t9661-1996《低压抽出式成套开关设备》专业标准。

产品特点本抽出式开关柜采用自主研发，具有自主知识产权的gcy技术，提升了抽出式开关柜的性能，其技术水平达到国际先进水平。设计紧凑：以较小的空间能容纳较多的功能单元结构通用性强，组装灵活：以20mm-25mm为横数的8fm开口型材能满足各种结构型式，防护等级及使用环境的要求。采用标准模块设计：分别可组成保护、操作、转换、控制、调节、测定、指示等标准单元，用户可根据需要任意选用组装，以200余种组装件可以组成不同方案的框架结构和抽屉单元。安全性：采用高强度阴燃型工程塑料组件，有效加强防护安全性能。技术性能高：主要参数达到国际技术水平，抽屉及其进出操作机构结构独特，获得国家专利证书。

正常使用环境条件周围空气温度不高于+40度，不低于-5度，并且24小时内其平均温度不高于+35度。大气条件，空气清洁，相对湿度在最高温度为+40度时不超过50%，在较低温度时允许有较高的相对湿度，例如+20度时为90%，但应考虑到温度变化，有可能会偶然地产生告诫的凝露。海拔高度不超过2000m。本装置适用于以下温度的运输和储存过程：-25度到+55度的范围之间，在短时间内（不超过24小时）可达+70度，在这些极限温度下装置不应遭到任何不可恢复的损伤，而且在正常的条件下应能正常工作。如果上述使用条件不能满足时，应由用户和制造厂协商解决。当本装置使用于海上石油钻采平台和核电站时，应另行签订技术协议。基本参数电气性能：额定绝缘电压 660v（1000v）额定工作电压 380v（660v）主母线最大作电流 4000a主母线短时（is）耐受电流 80ka主母线短时峰值电流

176ka配电母线（垂直母线）最大工作电流

1000a防护等级：符合iec529,din40050标准ip30对大于 2.5mm固体防护ip40对大于 1.0mm固体防护