

福州硅质板批发价

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 福州硅质板批发价 |
| 公司名称 | 河北沃步保温材料有限公司 |
| 价格 | 20.00/立方米 |
| 规格参数 | 名称:硅质板 功能:保温 产地:大城 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县东窑头村 |
| 联系电话 | 15127636386 13833673781 |

产品详情

福州硅质板批发价

尺寸允许偏差单位为毫米：长度和宽度允许偏差： ± 2 。厚度允许偏差： $0+2$ 。对角线差：

5。板面平整度与板边平直度：2。板材的偏差尺寸以1200x600为基准。

热固复合聚苯板性能指标：D型热固复合聚苯板性能指标（040级）：标称密度35kg/m³50kg/m³，密度允许偏差为标称密度的 ± 10 。导热系数 λ / (m·k): 0.040。垂直于板面方向的抗拉强度 / Mpa。指标0.15。压缩强度 / Mpa。指标0.12。尺寸稳定性 δ 。指标0.8。体积吸水率 W_v / %。4。弯曲强度 / MPa 0.20。透湿系数 μ / (ng / (pa·m·s)) 8.0。

燃烧性能等级：B级或B2级。烧伤深度 / mm 5.0。

热固复合聚苯板性能指标：密度050级-060级：标称密度140kg/m³200kg/m³，密度允许偏差为标称密度的 ± 10 。导热系数(050级) λ / (m·k): 0.050。导热系数(060级) λ / (m·k): > 0.050 且 0.060 。垂直于板面方向的抗拉强度 / Mpa。指标（0.050级）0.10。垂直于板面方向的抗拉强度 / Mpa。指标（0.060级）0.12。抗压强度 / Mpa。指标（0.050级）0.15。抗压强度 / Mpa。指标（0.060级）0.20。

干燥收缩率 δ ，：指标（0.050-0.060级）0.3。体积吸水率 W_v ，：指标（0.050-0.060级）10。抗折强度, Mpa: 指标（0.050-0.060级）0.20。软化系数指标（0.050-0.060级）：0.7。燃烧性能等级：A(A2)级。

福州硅质板批发价

福州硅质板批发价