

混凝土滑模摊铺机-水泥滑模摊铺机-路缘石滑模摊铺机-徐州新路科技

产品名称	混凝土滑模摊铺机-水泥滑模摊铺机-路缘石滑模摊铺机-徐州新路科技
公司名称	徐州新路智能科技有限公司
价格	1300000.00/台
规格参数	品牌:新路缘 型号:NC1300 产地:徐州
公司地址	徐州经济技术开发区长安大道88号
联系电话	0516-87988298 16605263777

产品详情

混凝土路缘石滑模摊铺机整体摊铺硬路肩和路缘石施工当中，应一次做好如下工作：

- 1、情路和湿润摊铺硬路肩和路缘石位置；
- 2、架设好基准线；
- 3、按上述要求调整好路缘石滑模机；
- 4、调整好路缘石滑模机上的6个传感器，并挂上线。空载行走，检测横坡度、摊铺平面位置。路缘石滑模摊铺机的挤压底板的一部分是搭在已经摊铺好的路面上的，所以连接摊铺的高程已经确定。
- 5、要在连接摊铺的路面板纵缝侧边壁上1/2部分涂沥青防水层，并校正变形的所有拉杆。
- 6、在基准线前端，已摊铺好的路面边缘外侧垫好枕木，以利于车辆进入卸料位置。
- 7、路肩施工宽度有限，搜易，不能使用大型翻斗车，大型翻斗车卸车时，一部分料会倒在摊铺位置以外，所以只能使用小吨位5t翻斗车运输混凝土。
- 8、车辆卸料时，要特别注意侧向拉杆可能扎破车辆轮胎，并不得将料卸在摊铺位置以外。可以加长路缘石滑模机上的侧斜向挡板，将料挤进摊铺位置，否则，要用人辅助。另一方面，由于路缘石滑模机前方已摆不下布料机械设备，所以，有专人指挥掌握准确车辆卸

料位置就很重要。否则，人工辅助的工作量和劳动强度会很大，也会影响摊铺速度。

9、在路缘石滑模机摊铺时，与路面不同的是：要保持振动仓内较高的料位高度，即料位始终应略高于路缘石模具喇叭口上沿，保证路缘石充足进料，当路缘石部分的料位高度不足时，可采用人工局部加料。否则，保证路缘石的顶部高程。这是整体摊铺硬路肩和路缘石施工当中，最关注的问题之一。其他要求（路缘石滑模机摊铺要求、修整、拉毛和养护等）与路面基本相同，这里不再赘述。

10、路缘石的修整，在整体摊铺硬路肩和路缘石时，要在滑模摊铺机后准备好模板和修整路缘石的手工具。向外塌宽的部位，应使用模板顶回来，路缘石的局部缺陷要用特制的与路缘石弯曲度相同的手工抹刀修整外观，使其光滑平整。另外，在泄水槽部位要将路缘石拍掉，底面抹平。缺口两侧，路缘石应有坡度平滑过渡。