

# 1200\*600防火硅质板

产品名称	1200*600防火硅质板
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	20.00/立方米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

## 产品详情

### 1200\*600防火硅质板

尺寸允许偏差单位为毫米：长度和宽度允许偏差： $\pm 2$ 。厚度允许偏差： $0+2$ 。对角线差：

5. 板面平整度与板边平直度：2。板材的偏差尺寸以1200x600为基准。

热固复合聚苯板性能指标：D型热固复合聚苯板性能指标（040级）：标称密度35kg/m<sup>3</sup>50kg/m<sup>3</sup>，密度允许偏差为标称密度的 $\pm 10$ 。导热系数 $\lambda$  / (m·k): 0.040。垂直于板面方向的抗拉强度 / Mpa。指标0.15。压缩强度 / Mpa。指标0.12。尺寸稳定性 $\delta$  / %。指标0.8。体积吸水率 $W_v$  / %。4。弯曲强度 / MPa 0.20。透湿系数 $\mu$  / (ng / (pa·m·s)) 8.0。

燃烧性能等级：B级或B2级。烧伤深度 / mm 5.0。

热固复合聚苯板性能指标：密度050级-060级：标称密度140kg/m<sup>3</sup>200kg/m<sup>3</sup>，密度允许偏差为标称密度的 $\pm 10$ 。导热系数(050级)  $\lambda$  / (m·k): 0.050。导热系数(060级)  $\lambda$  / (m·k):  $> 0.050$ 且 $0.060$ 。垂直于板面方向的抗拉强度 / Mpa。指标（0.050级）0.10。垂直于板面方向的抗拉强度 / Mpa。指标（0.060级）0.12。抗压强度 / Mpa。指标（0.050级）0.15。抗压强度 / Mpa。指标（0.060级）0.20。

干燥收缩率 $\delta$  / %，指标（0.050-0.060级）0.3。体积吸水率 $W_v$  / %，指标（0.050-0.060级）10。抗折强度, Mpa: 指标（0.050-0.060级）0.20。软化系数指标（0.050-0.060级）：0.7。燃烧性能等级：A(A2)级。

河北沃步保温材料有限公司是一家生产防火岩棉板，防水岩棉板，岩棉复合板，外墙岩棉板，外墙保温岩棉板等岩棉板厂家，公司生产的岩棉板系列产品价好质优,受到市场广泛认可,欢迎来厂指导。公司本着先进的技术，科学的管理，严格的质量保证，热情周到的服务，多样灵活的企业经营方式，服务于社会各界，产品畅销全国29个省、市、自治区，并在全国主要城市设有区域销售部，形成了健全的营销网络，实行技术质量跟踪服务，使用户放心满意。沃步人将一如既往地发扬“保证质量，诚实求实”的企业精神，真诚奉献的嘉欧人，欢迎各界朋友前来视察指导。

水火无情人有情！防患于未然，沃步保平安，让我们直诚合作、共创未来。

公司名称：河北沃步保温材料有限公司 手机：15127636386 18713020286 座机：0316-2720382  
传真：0316-5950617 联系人：刘经理 地址：大城县金地工业区 公司网址：<http://www.hbwobw.com/>。

1200\*600防火硅质板