

连栋智能温室降温措施

产品名称	连栋智能温室降温措施
公司名称	青州誉鑫源温室工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市黄楼街道办事处敖于店
联系电话	15866191366

产品详情

连栋智能温室降温措施

1. 外遮阳采用目前国内普遍使用的外遮阳降温，它能有效阻挡阳光直射作物，同时不影响温室内的自然通风，降温效果优于内遮阳，但要求外遮阳材料坚固、耐用、伸缩性小、防老化。

2. 加大通风面积在温室顶部使用的连续蝶式开窗，使通窗比增加到32%（荷兰文洛式玻璃温室通窗比为18.75%，改进后为23.43%），同时加大温室四周的侧窗通风面积。这样在春秋不太热的季节，通过侧窗与顶窗的空气自然对流通风达到降温的作用。

3. 雾喷加引风机在炎热的夏季白天，自然通风达不到降温效果要求时，采用室内雾喷和温室一侧安装引风机强制通风降温，它可达到温帘的降温效果，温度也比较均匀，使用寿命比温帘长。

4. 地下水循环降温地下水温度为9—12℃，在暖气管道上安装地下水循环切换装置，冬季锅炉加热，夏季用于地下水降温。利用地下凉水通过表冷器循环流动，加引风机，可达到夜间的降温效果，同时不增加温室内空气湿度。