

SZ-非固化橡胶沥青防水涂料

产品名称	SZ-非固化橡胶沥青防水涂料
公司名称	四川蜀宅防水工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市双流区珠江路600号
联系电话	13880208166

产品详情

产品介绍

非固化橡胶沥青防水涂料是一种新型环保、高固含量的热熔型沥青防水涂料。具有长期不固化，始终保持粘稠胶质的特性；自愈能力强，碰触即粘，难以剥离，在-20℃仍有很好的粘结性能；它能解决因基层开裂应力传递给防水层二造成的防水层开裂、疲劳破坏或处于高应力状态下提前老化的问题；同时蠕变性材料的粘滞性使其能够很好地封闭基层的毛细孔和裂缝，解决防水层的窜水难题；还能解决防水卷材和防水涂料复合使用时相容性差的问题。非固化橡胶沥青防水涂料可采用热刮涂、喷涂和热注浆等施工方法，是具有别于现有防水材料新型防水涂料。

产品特点

- 1.优异的蠕变性能：施工时材料不会分离，可形成稳定、整体无缝的防水层。施工及使用过程中即使出现防水层破损也能自行修复，阻止水在防水层流窜，保持防水层的连续性；
- 2.优异的自愈性：当伸缩缝随着温度和振动发生变化时，它能随着变化柔韧的移动；
- 3.抗流失性：防水材料施工后不会因地下水的冲击而流失；
- 4.优异的环保性能：若有防水发生问题，在现有的情况下注入新的密封剂能很快解决问题。高固含量，无挥发物，无毒、无味、无污染。产品可长期保存，不影响其使用性能。

适用范围

非固化橡胶沥青防水涂料即可用于新建防水层，也可用于修复受损防水层；即可用于常规区域的防水，也可用于变形缝等特殊区域的防水，相对于其它防水材料，它对特殊区域的防水具有独特优势。适用范围包括：
1.工业民用建筑屋面及侧墙防水工程；
2.种植屋面防水工程；
3.地下结构、地铁车站、隧道等防水工程；
4.道路桥梁、铁路等防水工程；
5.堤坝、水利设施等防水工程。

施工工艺

- 1.清理基层：基层表面明显的凹凸不平时宜先用水泥砂浆抹平；穿过防水层的管道、预埋件、设备

基础等均应在防水层施工前埋设和安装完毕。管道与结构之间的缝隙用细石混凝土或聚合物防水砂浆堵严。用扫帚或吹风机将基层灰浆及建筑垃圾清理干净。验收的基层应平整、坚实，排水坡度符合设计要求，基层需干燥。

2.细部附加层施工：屋面的雨水口、出屋面管根、女儿墙的阴阳角、天沟等处先刮涂1mm非固化橡胶沥青防水涂料加强处理。

3.涂料施工：涂料可选用刮涂或喷涂法施工。开启挤压泵，将非固化橡胶沥青防水涂料挤出至基层，刮涂均匀，满刮不漏底，刮涂厚度。

4.铺贴卷材：随即将卷材铺贴于已施工完成的非固化表面，要求铺贴顺直、平整、无折皱。卷材搭接宽度为100mm，搭接部位采用冷粘形式，将非固化橡胶沥青防水涂料刮涂或喷涂于卷材搭接宽度范围内，无需表干时间，可直接施工搭接部位卷材并辊压。卷材搭接也可单独热熔或冷粘。

5.蓄水试验：防水层完工后，按规定进行蓄水试验。蓄水24h无渗漏为合格。

6.保护层施工：屋面防水层质量验收合格，即可进行保护层施工。