

5线低温电插锁 铭扬 12VDC

产品名称	5线低温电插锁 铭扬 12VDC
公司名称	中山市东升镇铭扬五金制锁厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:铭扬 型号:MY-200 工作电压:12VDC
公司地址	中山市东升镇裕联街拓丰巷19号第4层
联系电话	13590709151 13232573125

产品详情

品牌	铭扬	型号	MY-200
工作电压	12VDC		

产品参数：

?安全类型：断电自动开锁?锁体尺寸：长205x宽35x厚40(mm)?短板尺寸：长90x宽25x厚2(mm)?锁芯尺寸：16mm凸出长度x16mm直径?工作电压：12vdc+10%范围?启动电流：900ma(启动瞬间)?工作电流：100ma(完全上锁)?锁芯强度：不锈钢抛光处理，承受800kg压力?选用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门?延时功能：0/3/6/9秒可调?信号输出：门状态信号输出nc、com接点?锁体表面温度：低温?门缝磁感距离：8mm?使用环境温度：-10~+25 (14~131f)?使用环境湿度：0~90%相对湿度?电锁耐用设计：专业电磁材料设计，50万次耐用度?面板材料设计：高强铝合金，日本碎纹处理

产品优点：

?光电控制技术，防止机械故障?超低温设计，更安全更耐用
?超低功耗设计，更耐用更环保?50万次通电上锁耐用度?内置反向电流，防止装置(mov)
?智能型单晶片配置，三级电流应用?高强度铝合金锁体，不绣钢锁舌
?产品规格，配套齐全，适用各类型门锁安装?延时设置：0/3/6/9秒可调
?产品通过欧盟CE及中国ma认证合格?铭扬开发的光电控制超低温型电插锁是真正意义的超低温功能，a：瞬间低电流转换;b：门位不正，门扇顶住锁舌，电插锁也会侦察启动低功耗，低温转换;c：光电技术应用，减少机械故障