

四川球场围栏网图片体育场围栏网测量施工足球场勾花护栏网

产品名称	四川球场围栏网图片体育场围栏网测量施工足球场勾花护栏网
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	29.00/平方米
规格参数	产品名称:体育场围网 产品材质:低碳钢丝 产品特点:网体高,防攀爬
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

学校体育场围网的优点：

产品优点：产品色彩鲜亮、抗老化、耐腐蚀、规格齐全、网面平整，强力张紧，不易受外力撞击变形。现场施工安装,产品灵活性强，可根据现场要求随时调整造型和尺寸。主要用途

对质量要求较高的网球场、篮球场、综合场地围网。

学校体育场足球场隔离铁丝网源头厂家：

四川钿汇鑫金属制品有限公司。 可随时电话联系或来厂面谈。

体育场围网的一般规格

场所围网、防护网标准与参数如下：

围网高度(mm)：600、800、1000、1200、1400、1600、1800、2000、2200、2400;

网片宽度(mm)：2000、2500、3000；

网孔间隔(mm)：50×100、50×200、55×100、55×200、60×100、60×200、65×100、

65×200;

钢丝直径(mm)： 40- 60；

立柱截面(mm)：50×70、70×100;

体育场护栏网由立柱和网片构成,广泛用于给垒球场的安装使用,材料,多选用,低碳钢丝,镀锌或者浸塑处理,少数使用不锈钢丝,特点,工程造价低产品外形美观,色彩鲜亮,抗老化耐腐蚀,网面平整,强力张紧,不易受外力撞击变形,用途,广泛用于各类体育场,球场的安装使用,也是用于各类需要防护的场所,产品规格,如下,球场护栏规格包塑丝经4mm网孔50*50mm边框(圆管直径)48mm边框尺寸3000*2000mm立柱(直径*柱长)75*3500mm连接方式组装防腐处理热浸塑球场护栏规格包塑丝经4mm网孔50*50mm边框(圆管直径)48mm边框尺寸3000*2000mm立柱(直径*柱长)75*3500mm连接方式组装防腐处理热浸塑

篮球比赛场地应是一个长方形的坚实平面,无障碍物。篮球比赛场地标准净尺寸为:长28米,宽15米。场地围网应在此基础上向外延伸2米以上。

篮球场围网材质:优质PE包塑丝 篮球场围网生产工艺:编织焊接

篮球场围网表面处理:围网采用PE/PVC包塑丝,立柱、边框采用喷塑、浸塑处理

篮球场围网规格: 1. 包塑丝经:3.8-4.0mm; 2. 网孔:50mm X 50mm; 60mm X

60mm; 3. 尺寸:3000mm X 4000mm; 4. 立柱:75/2.8mm圆管; 5.

横柱:60/2mm圆管; 篮球场围网颜色:一般多采用墨绿色和草绿色,以墨绿色居多。

篮球场围网优点:美观耐用、免维护、安装简单、有较好的防护、装饰、美化效果。

篮球场围网安装方式:

预埋安装:先挖好基坑,然后将立柱放入基坑中浇筑混凝土,待混凝土凝固后再安装围网。 底

盘安装:要求地面硬化,在地面上打上膨胀螺栓将立柱予以固定。 体育场围网优点:现场安装、网柱、围网现场施工安装,产品**是灵活性强,可根据现场要求随时调整结构、造型和尺寸。 ,其安装简单,网面平整,张力极好,耐冲击,耐碰撞,不易变形,只是对网柱强度和绷网技术要求较高,可由专业施工人员安装。特别适用于高度4米以内的网球场围网,篮球场围网、足球场围网、排球场地和体育训练场地。 主要市场:对质量要求较高的网球场、篮球场、综合场地围网。所有国际标准运动场地(网球场围网、足球场、篮球网围网、曲棍球场)围网使用。安平中博是专业生产体育场围网的厂家,有多种产品供你选择。 寿命:高密度的原粒塑料,表面吸水率为0%,耐普通的酸和碱,比普通的包塑围网使用年限长5~8年。 保养:免除人工维护及保养,表面尘埃经雨水冲洗自然脱落,停止使用后可拆走作为绿化设施使用。