

浙江华通供应玻璃钢缠绕管

产品名称	浙江华通供应玻璃钢缠绕管
公司名称	富阳市华通手推车有限公司
价格	15.00/米
规格参数	品牌:浙江华通 使用温度范围:120 () 摩擦系数:商定
公司地址	中国 浙江 富阳市 新登镇新登工业园区
联系电话	86 0571 63219816 13777898887

产品详情

品牌	浙江华通	使用温度范围	120 ()
摩擦系数	商定	抗撞强度	3 (MPa)
材质	玻璃钢夹砂	管道口径	50-200 (mm)
管道厚度	3-12 (mm)	适用流体	电线电缆

玻璃钢管的优点

- 1、绝缘、防酸、碱、盐等腐蚀，抗静电，不生锈，不易老化，使用寿命中长达50年以上。
- 2、非磁性、无电腐蚀，防水性能好，可在潮湿环境或水中长期使用而不变质。
- 3、强度高、是同等原度pe管6倍以上，重量轻，内壁光滑，电缆穿孔时摩擦系数小，不操作电缆。
- 4、耐热、防冻、防火、属阻燃型。能在-35 ~ 139摄氏度的温度下长期使用，遇火不燃烧。
- 5、弯曲弹性模量好，抗冲击力强，解决了金属管易腐烂、无扭曲弹性的缺点。
- 6、电缆过桥、过河时，使用玻璃钢导管更为经济、适宜。
- 7、施工、安装极为简便，不必扎钢筋、浇注混凝土