

水性环氧地坪漆配方生产技术

产品名称	水性环氧地坪漆配方生产技术
公司名称	天津三巨峰科技有限责任公司
价格	320.00/套
规格参数	
公司地址	天津市武清区徐官屯街杨六路南侧景瑞花园171109
联系电话	19902156486 19922632048

产品详情

水性环氧地坪漆（底漆、中间漆、面漆）配方生产技术

水性环氧地坪漆产品特点：

1. 低VOC，水溶性涂料，环保无毒，以水作为分散介质，不含甲苯、二甲苯之类的挥发性有机溶剂，不会造成环境污染；
2. 整体无缝，表面光滑，不积聚灰尘、细菌，易清洗，色彩艳丽，具有一定的装饰效果。
3. 适应能力强，对众多底材具有极高的附着力，固化后的涂膜耐腐蚀性和耐化学药品性能优异，并且涂膜收缩小、硬度高、耐磨性好、电气绝缘性能优异等；
4. 操作性佳，水性环氧地坪漆涂料的施工操作性能好，施工工具可用水直接清洗，可在室温和潮湿的环境中固化，有合理的固化时间，并保证有很高的交联密度。
5. 选用水性环氧地坪底漆、水性环氧中间漆涂料配套使用。

水性环氧地坪漆适用范围：

适用于高度清洁、美观、无尘、无菌的电子、电器、微电子行业，实行GMP标准的制药行业，血液制品行业及学校、办公室、食品厂、手术室等要求环保、洁净的地面，特别适用于潮湿的地下车库、一楼车间、新浇筑地面、储水池等潮湿、封闭空间的施工。

水性环氧地坪漆施工工艺：

- 1、基层打磨处理(为增强地坪附着力，对基层进行打磨处理)
- 2、底涂层施工(封闭地坪表面的尘土，使底漆渗透地面，增加与地面的附着力)

3、水性环氧中涂施工(增加地面厚度、强度、平整度)

4、涂刷水性环氧面漆(形成颜色丰满的表面)

水性环氧地坪漆施工注意事项：

1、配比：严格称取环氧树脂、水性环氧固化剂、水等各组份的重量;

2、混合使用低速搅拌器将混合的环氧树脂和水性环氧固化剂充分搅拌5-10分钟，直到混合物变成白色且均匀一致，搅动时没有明显痕迹，工具和容器清洗时毫无粘滞感，然后一边搅拌一边加水;

3、加水量：根据产品的使用要求决定加水量，加水量越少，产品性能越好，同时砂浆拌合尽可能粘稠，如果加水太多砂浆易出现强度降低、开裂等现象。技术资料费320元。网址：<http://www.kjchina.com>
<http://www.sk169.com>