

不锈钢螺旋风管采购 天成恒顺 长春不锈钢螺旋风管

产品名称	不锈钢螺旋风管采购 天成恒顺 长春不锈钢螺旋风管
公司名称	天津天成恒顺风管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区小站镇黄台工业园广业路3号
联系电话	15822328076

产品详情

天津天成恒顺风管有限公司是主要生产螺旋风管，螺旋风管机专业厂家.公司位于位于天津市津南区小站黄台开发区.现有各种金属加工设备、数控电火花加工设备数十台套，具有相当规模专用设备的制造能力

风管内不得铺设其他管线

通风管道系统中安装的轴流风机、电加热器等设备，其电源线应采取防护绝缘措施。室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。风管穿越墙体或楼板时，不得安装在墙内或楼板内，其距墙面距离宜不小于200mm，距楼板的距离宜不小于150mm。风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时，应设壁厚不小于1.6mm的预埋管或防护套管，风管与防护套管之间应采用不燃且对人体无害的柔性材料封堵。

天津天成恒顺风管有限公司是主要生产螺旋风管，螺旋风管机专业厂家.公司位于位于天津市津南区小站黄台开发区.现有各种金属加工设备、数控电火花加工设备数十台套，具有相当规模专用设备的制造能力

主、干风管长度超过20米，应设置防止摆动的固定点，每个系统不应少于1个。风管垂直安装时，支吊架间距 4米，长春不锈钢螺旋风管，单根至少两个固定点。

支吊架不得设置在风口、阀门、检查门及自控机构处，离风口距离应大于200毫米。

抱箍支架折角应平直，圆形风管圆弧应均匀，抱箍应紧贴并抱紧风管。

保温风管的支吊架宜放在保温层外部，保温风管不得与支吊架直接接触，应垫上坚固的隔热防腐材料，其保温厚度与保温层相同，防止产生“冷桥”。

天津天成恒顺风管有限公司是主要生产螺旋风管，螺旋风管机专业厂家。公司位于天津市津南区小站黄台开发区。现有各种金属加工设备、数控电火花加工设备数十台套，不锈钢螺旋风管价钱，具有相当规模专用设备的制造能力

散流器送风散流器送风可以进行平送和侧送。它也是在空气回流区进行热交换。射流和回流流程较短，不锈钢螺旋风管采购，通常沿顶棚形成贴附式射流时效果较好。它适用于设置顶棚的房间。

条缝送风通过条缝形送风口进行送风，其射程较短。温差和速度变化较快，适用于散热量较大只求降温的房间，例如纺织厂、公共民用建筑等都有采用条缝送风。

不锈钢螺旋风管采购-天成恒顺(在线咨询)-长春不锈钢螺旋风管由天津天成恒顺风管有限公司提供。天津天成恒顺风管有限公司（www.tjtchs.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。天成恒顺——您可信赖的朋友，公司地址：天津市津南区小站镇黄台工业园广业路3号，联系人：艾经理。