

昌吉一体化污水设备

产品名称	昌吉一体化污水设备
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

产品详情

一体化泵站工作条件 工作温度 环境温度宜为-40 ~40 湿度要求 相对湿度宜为25%~85%，无水珠凝露
输送介质 温度宜为-5 ，PH值宜为4~10（超出使用范围应订货时提出）

电源要求380V（±10%）3相五线制50HZ（±5%）振动要求

< 0.5g振动频率10HZ-50HZ最大振动加速不应超过5m/s 设备运行地点一般应用于无导电或爆炸性尘埃（
用于环境有要求的场合请在订货时提出，可以配置防爆潜水泵或防爆控制柜，无腐蚀金属或破坏绝缘的
气体或蒸汽）昌吉一体化污水设备 一体化污水预制泵站的安装选择：

根据不同的工况，从而采取不同的安装方式，大程度的保证泵站长寿命、高效率的运行。

常规情况下，我们建议采用全内置基层湿井泵站的安装方式，除此之外，还可以采用
外置阀门湿井泵站、干湿分开泵站、带维修间泵站等安装方式。

客户可根据设计图纸或现场具体情况来决定采用哪种安装方式。一体化污水设备

昌吉一体化污水设备 污水提升泵站顶板材料由GRP制成。一体化污水提升泵站顶盖板内外表面平整，不
允许有深度2mm以上的裂纹，不允许有分层脱层，纤维裸露、树脂结节、异物夹杂、色泽明显不匀等现象。

雨水泵站GRP材料外保护层加抗紫外线材料，防止长时间裸露在太阳光下面老化。一体化污水设备

长期市场：商用航空发动机和燃气轮机是高温合金和叶片最主要应用领域。商用航空发动机和燃气轮机
未来10年平均每年高温合金和叶片需求量为1156亿元。行业催化剂：政策驱动为主，盼“两机专项”落地！
两机研发有望获得专项补贴！航空发动机的研发过程非常“烧钱”，中航工业集团董事长林左鸣就曾经
表示，资金投入不足是制约航空发动机取得突破的主要因素之一。一款发动机的研制往往需要投入数十
亿美元的资金，反观目前具备先进发动机研发生产能力的国家美国、英国、俄罗斯等，无一不从国家层
面对发动机研发投入了大量的资金补贴。