

川杰建材 pe排水管厂家 济南pe排水管

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 川杰建材 pe排水管厂家 济南pe排水管 |
| 公司名称 | 四川川杰建材科技股份有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省临沂市枣园镇集西工业园 |
| 联系电话 | 19981756713 19981756713 |

产品详情

PE排水管道的试压验收操作

为了尽可能排除待测试的PE给水管道内的空气，减少PE给水管内空气对试压结果的影响，应做到以下四点：

，进水口尽量设置在待试PE给水管道中低点，排气口设置在待试PE给水管道中高点。罐水时，同时打开进水阀门和排气阀门。当排气阀门有水流出时，缓慢关闭排气阀。排气阀全关后，关闭进水阀。，压力表应尽可能放置在该段管道的低处。，以稳定的升压速度将压力提高到要求的压力值，切忌猛然快速升压。，PE给水管在试验压力下，缓慢打开排气阀，观察是否还有残余空气排出，pe排水管价格，若水是连续、不间断地喷出，则表明待试管道的气体已完全排净，则可关闭排气阀。

PE管道连接：

PE给水管道连接有热熔连接和电熔连接。热熔连接又分热熔承插连接和热熔对接连接，电熔连接分为电熔承插连接和电熔鞍型连接。我们采用热熔对接连接方式施工，它的主要步骤有：

1. 材料准备：将管道或管件置于平坦位置，济南pe排水管，放于对接机上，pe排水管道，留足10-20mm的切削余量。
2. 夹紧：根据所焊制的管材、管件选择合适的卡瓦夹具，夹紧管材，为切削做好准备。
3. 切削：切削所焊管段、管件端面杂质和氧化层，保证两对接端面平整、光洁、无杂质。
4. 对中：两焊管段端面要完全对中，错边越小越好，错边不能超过壁厚的10%。否则，pe排水管厂家，将影响对接质量。

排污用PE管材又称高密度聚乙烯管材。主要用在：污水处理行业。因为其耐磨、防酸耐腐蚀、耐高温、耐高压等特点，渐渐的取代了钢管、水泥管等传统管材在市场上的地位，特别是因为此管材重量轻方便安装与移动。

PE排水管的优点：

- 1、挠性精良。聚乙烯的挠性使PE给水管能够进行盘卷，用于不开槽施工；PE给水管道的走向能够轻易按照施工方式的请求进行转变。
- 2、抗刮痕能力好。PE给水管的抗刮痕能力可有效防止给水管道体系因刮痕而造成材料应力集中，引发管道损坏的事故产生。
- 3、耐冲击性好。PE给水管韧性好、耐冲击强度高，重物直接压过管道，不会导致管道决裂。
- 4、拥有良好的施工性能。PE给水管焊接工艺简略，施工便利，工程综合造价低。

川杰建材(图)-pe排水管厂家-济南pe排水管由四川川杰建材科技股份有限公司提供。川杰建材(图)-pe排水管厂家-济南pe排水管是四川川杰建材科技股份有限公司（www.chuanjiejiancai.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：任经理。