

无锡纳润特 环保脱漆剂 台州脱漆剂

产品名称	无锡纳润特 环保脱漆剂 台州脱漆剂
公司名称	无锡纳润特科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新区锡贤路129号A309
联系电话	13328106215 13328106215

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡纳润特科技有限公司

主溶剂应具有溶解涂料树脂漆膜的能力，通过分子渗透、膨溶来溶解漆膜，台州脱漆剂，破坏漆膜与底材的粘附力和漆膜的空间结构，一般选用烃、酮及醚类，并以烃类为好。分子量较小的卤代烃，其渗透性强，能够迅速渗透到涂层中去，而取得快速的脱漆效果。特别是其分子小，而渗透大分子及链段间隙的能力很强，与有机物的相溶性也好，可使漆膜膨溶或溶解，导致大分子体积增大，产生内应力，破坏漆膜与底材的附着力，而除掉漆膜[5]。有机漆膜是由高聚物大分子的许多可以活动的链段组成的。链段之间是有间隙的，主溶剂分子能够逐渐渗入各链段的间隙内。当渗入线型链段时，卷曲的分子链段就开始胀大、拉伸，若主溶剂量足够时，就会由肿胀到溶解，漆膜会成为泥状物浮起。当渗入热固性体型高聚物时，先是增加链段间的距离，使网状结构逐渐拉长、拉大，大分子就开始胀大，使漆膜脱落、碎裂。卤代烃对漆膜的溶解力居中，这使得被剥除的涂层保留在脱漆剂中，环保脱漆剂，而不被溶解，这有助于在冲洗和擦去时漆膜不会重新沉积在物件表面。

想要让材料的性能得到提高，方法就是对材料进行涂刷施工。其实我们在现实生活中使用的材料都是经过了涂料施工，材料的性能已经得到了相应的提升，能够在各种恶劣的环境中使用，不过任何材料的使用都会存在使用寿命，达到一定的时间限之后就无法继续使用下去。为了延长材料的使用寿命，我们只有通过补漆方式来解决，在补漆之前，我们要先使用脱漆剂对材料进行除污工作，这样才能够保证施工质量。脱漆剂的施工也是需要讲究方法和注意很多事项，因此我们应该根据以下施工工艺来进行。

在清洗之前我们可以先把一定量的脱漆剂放入容器中，再把需要脱漆的材料泡入里面，等到可以清洗之后在使用刷子来对材料进行刷洗，把材料表面的残漆都清洗干净之后在用清水冲洗干净。等到材料的表面都干透之后在对材料进行打磨，必须要材料的表面打磨光滑，如果就会影响漆层的质量。

脱漆剂的分类：

脱漆剂分为酸性脱漆剂、碱性脱漆剂、中性脱漆剂脱漆剂：又名褪漆剂、洗漆剂或去漆剂，由氯代烃、酮、酯、醇系物等溶剂混合而成。利用溶剂对覆盖物具有渗透溶胀作用，能有效去除各种基材表面油漆、涂层等。

此外，脱漆剂多少钱一瓶，还有水性脱漆剂。

现在随着工业的发展，市场上脱漆剂的种类越来越多，那使用的方法也是很多种，下面就分享一下脱漆剂使用的正确方法。

- 1、浸泡式：将需要脱漆的工件全部浸泡在脱漆剂中0.5—5分钟，旧漆膜产生强烈溶胀，鼓起，即可全部脱落，取出后用高压水打掉在工件表面的残余漆片，用清水洗净即可。
- 2、涂刷式：对于大工件可用毛刷或棉纱将脱漆剂涂于漆的部位，对于漆膜厚的工件，可反复涂刷2—3次，脱漆剂批发，直至漆膜脱落，后清洗工艺同浸泡式一样。
- 3、浸泡时将本剂置于防腐容器中，加适量水使其封住本剂防止挥发。因树脂不同处理时间不同。

无锡纳润特(图)-环保脱漆剂-台州脱漆剂由无锡纳润特科技有限公司提供。无锡纳润特科技有限公司（www.cnnlt.com）在工业用清洗剂这一领域倾注了无限的热忱和热情，无锡纳润特科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：胡经理。