

# 全方位自动升降泛光灯 升降高度4.5M 4个500W灯头 可直接接市电

产品名称	全方位自动升降泛光灯 升降高度4.5M 4个500W灯头 可直接接市电
公司名称	四川吉吉耀华商贸有限公司
价格	5000.00/套
规格参数	品牌:蛟龙照明 型号:YDM5310 产地:成都
公司地址	双流区金桥镇茂生街454号
联系电话	028-85829131 19102694906

## 产品详情

全方位自动升降泛光灯 YDM5310 一、概况 本公司研制开发生产的JL-SFW6110A 全方位自动升降作业灯,为满足铁路、电业、\*\*等各种大型施工作业、事故抢修、抢险救灾等工作现场对大面积高亮度照明的需要。二、性能特点 1.灯头功能:由四个500W高效节能飞利浦品牌灯头组成,可根据现场需要将每个灯头单独做上下、左右大角度调节旋转实现360°全方位照明;也可将灯头在灯盘上均布向四个不同方向照明,如需四个灯头向同一方向照明,则可按所需照明角度和方位将灯盘整体向开口方向在250°内翻转及以气缸为轴心向左右进行360°旋转;整体照明远近兼顾,照明亮度高、范围大,飞利浦灯泡寿命长。2.照射范围:选用3节伸缩气缸作为升降调节方式,最大升起高度为4.5米(4.5米可定做);上下转动灯头可调节光束照射角度,灯光覆盖半径达到35-55米。3.照明时间:可接通220V市电长时间照明,也可直接使用发电机组供电。4.操作方便 通过无线遥控可在50米范围内分别控制每盏灯的开启和关闭,使用电动或手动气泵可快速控制伸缩气缸的升降。5.适应场所:灯具下部气缸选用可调式三脚支架支撑,在不超过15°的斜坡、碎石路面及面积狭窄的地方能可靠固定。6.使用环境:整体采用优质进口金属材料制作,结构紧凑,性能稳定,确保在各种恶劣环境和气候条件下正常工作,防雨淋、喷水、抗风等级为8级。7.为您定做:为满足用户个性化的需求,如本产品的标准配置不能满足用户的工作需要,我司可在灯盘的灯头数量、功率、泛光或聚光、伸缩气缸升起高度及发电机的配备上按用户要求做出调整。三、技术参数 1.额定电压 220V 2.灯泡 工作电压220V 头功率4×500W 灯头光通量10000lm 平均使用寿命3000h 3.连续工作时间 市电供电 长时间 发电机组一次注满燃油 13h 4.伸缩气缸最小高度 1800mm 最大升起高度 6000/4500 升降时间45S 5.发电机组额定输出电压 220 V 额定输出功率/燃油箱额定容量 2000/15W/L 6.外形尺寸(长×宽×高) 伸缩气缸 2000×350×350mm 灯盘 550×480×380mm 发电机组 850×500×700mm 7.重量灯盘 8kg 四、品质保证 本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。