

恒温恒湿设备酒窖制冷精密空调

产品名称	恒温恒湿设备酒窖制冷精密空调
公司名称	深圳市爱士图尔酒窖设计定制工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道新雪社区上雪科技工业城东区八号G栋厂房G栋501
联系电话	13027903202

产品详情

在生活中，没有什么比拥有一个我们自己储存葡萄酒的地方更令人愉快的了。说到酒窖，最重要的是温度和湿度——保持12 到18 的温度和55%到75%的湿度是必不可少的。以下是爱士图尔为大家分享建立一个酒窖的基础知识。

1. 框架墙和天花板。您需要标准的2 × 4或2 × 6铆钉来钉墙。要记住的一般规则是，墙越厚，隔热效果就越好。有效的保温措施将使酒窖的温度保持一致。

2. 给房间隔热。酒窖保持绝缘是至关重要的，并需要保持所需的温度。正确隔离空间的最佳方法是在墙壁和天花板上使用闭孔泡沫塑料。您也可以使用玻璃纤维或刚性绝缘在每个螺柱弯- 2 × 4或2 × 6螺柱将决定其厚度。

3. 安装防潮层。需要一个蒸汽屏障来控制湿度并防止霉菌 - 它将外部环境 with 酒窖环境隔开。闭孔泡沫包括带有绝缘层的蒸汽屏障，因此如果使用它，则不需要额外的屏障。如果您使用玻璃纤维或刚性绝缘材料，请在酒窖墙壁和天花板的热侧安装6毫米塑料布。最常见的方法是包裹整个内部，使塑料在螺柱腔中松散，这样可以在每个螺柱之间放置绝缘。

4. 墙顶和天花板。酒窖的装饰将决定内墙和天花板覆盖。通常，使用干式墙并涂上乳胶漆以匹配配色方案。木质镶板可用于匹配木质葡萄酒货架材料。石头或岩石的重点墙壁也是一种流行的方式，以独特的外观修饰酒窖，首先要有创意!

5. 安装地板。常见的地板类型包括板岩，瓷砖，大理石和木材。切勿使用地毯，容易产生霉菌!与墙面覆盖物一样，地板通常由整体装饰和颜色决定。

6. 安装地下室酒窖门。必须安装一扇室外门作为地下室门。门的所有四个侧面都必须安装挡风雨条。正确密封需要底部清扫或门槛。带玻璃镶板的门必须是双层玻璃钢化玻璃。在酒窖里加一面玻璃墙或全玻璃门是非常别致的。完整的玻璃墙必须有半英寸厚，并密封在所有侧面。所有玻璃门的四面都必须有橡胶密封件。(注：添加玻璃需要一个更大的冷却系统来补偿玻璃缺乏性)

7. **酒窖空调**

。制冷设备的选用的首要条件应该是稳定安静，最好有恒温恒湿功能。设备具有制冷、加热、加湿、除湿等功能，温湿度稳定对葡萄酒的储藏来说，温度的变化容易影响酒质的保存，所以一个标准的酒窖一定是配有两套酒窖空调，一套常开，全年不间断运行，另一套预防在常开酒窖空调发生意外故障的时候及时顶上，否则葡萄酒长期以来的储藏成果很有可能在一瞬间功亏一篑。安装时注意内部设计的风口要均匀。

既然你已经掌握了基本知识，可以咨询爱士图尔帮助您为您的收藏创造一个美丽的酒窖，包括各种选择酒架和酒柜的。虽然有许多技术细节需要记住，但您很快就会发现，没有什么比自己拥有一个酒窖更有趣了。

爱士图尔酒窖设计定制工程有限公司，一

直专注**酒窖工程**

和恒温恒湿酒窖整体设施，拥有行业多项领先技术，且独有的节能除湿系统，让酒窖运行更节能环保。公司始终坚持“高瞻远瞩，精益求精”的经营理念，引领行业发展，精进客户品质！