

# 信号隔离模块信号配电器信号转换器智能信号隔离变送器

产品名称	信号隔离模块信号配电器信号转换器智能信号隔离变送器
公司名称	唐山鼎驰自动化设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	加工定制:是 型号:TWP 安装方式:柜内卡装
公司地址	唐山市高新技术开发区龙泽北路
联系电话	18631539648

## 产品详情

### 一般技术条件

精度:  $\pm 0.2\%F \cdot S$

线性:  $\pm 0.1\%F \cdot S$

负载电阻:250 ~ 550

温度系数: < 100ppm /

响应时间:0.1~0.5S

绝缘强度:输入、输出和电源之间 , AC1500V/1分钟

绝缘电阻:输入、输出和电源之间 , 100M ( DC500V )

电源:DC24V  $\pm 10\%$  AC96~220V

工作环境 : 0-40 < 95%RH

## 工作原理

TWP80系列隔离器是一种小型化卡装式仪表，主要功能是将4~20mA DC信号或1~5VDC信号转换成相互隔离的4~20mA DC或1~5VDC输出供给指示、记录仪、模拟调节器、可编程单/多回路数字调节器、分散控制系统及工业过程控制机等，并组成各种各样自动监视、控制系统。因此本隔离器是构成非防爆自动控制系统不可缺少的仪表品种。

本隔离模块可选多种输入信号方式

定货时请注明输入信号和输出信号还有供电电源

模块分为---一入一出，一入二出，二入二出

如需多入多出，或特殊分度号，订货时请注明