

# 防水涂料厂家 贵弘建材厂家 防水涂料厂家电话

产品名称	防水涂料厂家 贵弘建材厂家 防水涂料厂家电话
公司名称	山东贵弘建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区临西十一路与育才路交汇处华强五金防水材料市场C1区2号
联系电话	15064969336

## 产品详情

### 使用方法

- 搅拌：先将液料倒入容器中，再将粉料慢慢加入，同时充分搅拌3-5分钟至形成无生粉团和颗粒的均匀浆料即可使用；（最好使用搅拌器）
- 涂刷：用毛刷或滚刷直接涂刷在基面上，力度使用均匀，不可漏刷；一般需涂刷2遍（根据使用要求而定），每次涂刷厚度不超过1mm；前一次略微干固后再进行后一次涂刷（刚好不粘手，一般间隔1-2小时），前后垂直交叉涂刷，涂刷总厚度一般为1-2mm；如果涂层已经固化，防水涂料厂家电话，涂刷另一层时先用清水湿润。
  - 养护：施工24小时后建议用湿布覆盖涂层或喷雾洒水对涂层进行养护。
  - 保护：施工后完全干固前请采取禁止踩踏、雨水、暴晒、尖锐损伤等保护。
- 检查（闭水试验）：卫生间、水池等部位请在防水层干固后（夏天至少24小时，冬天至少48小时）储满水48小时以检查防水施工是否合格。轻质墙体须做淋水试验。

山东贵弘有限公司愿与您一起为构建美好、幸福、和谐的社会而不断努力。

### 施工方法

#### 1、准备工作：

确保混凝土基面干净。有灰尘、污物的应清理干净，有浮浆的应刮除干净，有明水的应擦掉。  
确保施工温度在0 以上，喷涂作业面不应有其他工种交叉施工作业。

2、操作方法：克水孚隐形防水剂可以采用喷涂施工。

大面积喷涂时，防水涂料厂家图片，将克水孚隐形防水剂

摇匀后倒入背负式或电动式喷雾器中，把喷嘴调整至适合的速度后进行仔细和均匀的喷涂。

施工完3小时内不能触水或踩踏，24小时后方可允许进行验收和其他工序。

3、细部处理：细部构造施工方法同美国柯玛仕永凝液DPS产品介绍所述。

4、施工用量：克水孚隐形防水剂广泛应用于各种混凝土构筑物。按照CECS195—2006应用技术规范要求，一般用量为4m<sup>2</sup>/kg（两道），对细部构造、裂缝等，可视情况加喷。

山东贵弘建材有限公司位于山东省临沂市，占地面积18.92万平方米，具有国家专业建筑防水施工二级资质，是一家集研发、生产、销售及施工为一体的大型防水材料供应商。

### 施工要求

1、基层处理：防水基层要求坚固、平整、干净、无明水、无裂缝、无凹凸不平，裂缝处须用水泥砂浆或万施博修复砂浆处理找平。

2、产品对不同的防水工程，不同的施工要求，采用2—4遍施工，必要时加胎基布处理。

3、如产品有沉淀物经搅拌均匀后可直接进行施工。4、蓄水试验一般在涂膜施工完，防水涂料厂家，实干后进行。

山东贵弘有限公司始终坚持“共同利益高于一切”的企业精神，以“倾心为顾客提供更有价值的产品和服务”为目标，坚持“顾客导向，诚实守信，依法经营，科学发展，努力实现消费者、经销商、供应商、员工、股东、社区、政府、企业等利益相关者的共同利益最da化”。

防水涂料厂家-贵弘建材厂家-防水涂料厂家电话由山东贵弘建材有限公司提供。山东贵弘建材有限公司（www.sdghjc.net）为客户提供“建筑材料,防水材料,保温材料,五金电气,装饰材料,”等业务，公司拥有“华发防水,一品龙汇,裕丰防水,贵合防水,山橡防水,泽橡防水”等品牌。专注于防水、防潮材料等行业，在山东临沂有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：姜经理。