

# 窄条称重传感器

产品名称	窄条称重传感器
公司名称	河南汉衡电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	汉衡:1500*300*25
公司地址	郑州市中原区建设西路396号院同汇花园4号楼3单元6层602号
联系电话	0371-55526198 13838517123

## 产品详情

河南汉衡电子科技有限公司生产的窄条传感器静止状态下不完全轮载力测量，运动状态下车辆产生不完全轮载力，受速度影响极大，传感器整体完全形变，产生模拟信号，由机械形变量的大小来反映力的大小。窄条是整体式秤台，有固定螺栓（维护受腐蚀！最大称量轴重30t，准确称重速度范围（1-30）Km/h，30 Km/h以下影响小，可以精准测速，以上无线性规律，影响非常大。直列式无缝对接布局，按公路宽度定制尺寸，实现完全满铺，全幅路面称重无死角，但承载器长50mm,有效检测区极小，仅70mm左右，与路面接触面积小，可长期使用，免维护！传感器容易变形，故障率高，维护成本高，容易产生永久性变形。而广州聚杰窄条是一种整体式电阻应变式传感器，当传感器受力时产生机械形变。静止状态下不完全轮载力测量，运动状态下的车辆产生不完全轮载力，受速度影响极大，传感器整体完全形变，产生模拟信号，由机械形变量的大小来反映力的大小。窄条是整体式秤台，有固定螺栓（维护成本），需供电电源，防雷效果差，防腐性能差，容易受腐蚀！最大称量轴重30t，准确称重速度范围（1-30）Km/h，30 Km/h以下影响小，可以精准测速，以上无线性规律，影响非常大。直列式无缝对接布局，按公路宽度定制尺寸，实现完全满铺，全幅路面称重无死角，但承载器长50mm,有效检测区极小，仅70mm左右，与路面接触面积小，可长期使用，免维护！传感器容易变形，故障率高，维护成本高，容易产生永久性变形。而广州聚杰生产的石英式动态称重传感器是纯数字传感器，属于无源传感器（无需外来供电电源），完全防雷，完全防腐蚀，免维护，国际公认最理想的动态称重传感器，同时也是目前通用性最高的传感器。产的石英式动态称重传感器是纯数字传感器，属于无源传感器（无需外来供电电源），完全防雷，完全防腐蚀，免维护，国际公认最理想的动态称重传感器，同时也是目前通用性最高的传感器。