

水产加工专用燃气蒸汽锅炉 屠宰厂加热用蒸汽锅炉

一条龙服务高质价优

产品名称	水产加工专用燃气蒸汽锅炉 屠宰厂加热用蒸汽锅炉 一条龙服务高质价优
公司名称	泰安市岱岳区山口镇恒发锅炉设备厂
价格	31800.00/台
规格参数	品牌:恒大 型号:LSS 产地:山东泰安
公司地址	山东省泰安市岱岳区山口镇后迳庄村
联系电话	18753888884 18753888884

产品详情

立式燃气蒸汽锅炉为立式内燃火管锅炉。燃烧器燃烧产生的高温烟气由顶部依次冲刷炉胆及内插螺旋扰流片的螺纹烟管，然后由下部烟室经烟囱排入大气。锅炉配置技术性能良好的工业燃烧器，采用了燃烧自动比例调节，给水自动调节，程序启停，全自动运行等先进技术，并具有高低水位报警和极低水位、超高汽压、熄火等自动保护功能。该型锅炉具有结构紧凑、安全可靠、操作简便、安装迅速、污染少、噪音低、效率高等特点。

二、LSS型立式燃气蒸汽锅炉控制系统说明：

立式燃气蒸汽锅炉采用技术性能良好的全自动燃烧器作为主要燃烧设备，该燃烧器的燃烧程序由较先进的燃烧程序控制器控制，能实现锅炉正常燃烧所必需的各种功能，能在正常状态、事故状态及非常情况下，自动实施保护性停炉，配以相应的水位控制器、压力调节器，实现高低水位指示、超压指示、调节，保证水位在正常范围内波动，蒸汽压力在允许压力波动范围内，在水位极低，超压时实现保护性停止指示。

三、立式燃气蒸汽锅炉主机安装：

- 、锅炉基础的确定应根据当地土质，参考提供的锅炉基础图由土建部门重新设计。
- 、锅炉基础达到强度后，应按锅炉图纸进行检查及验收，并化出锅炉整体的三条基准线：
 - a、横向基准线—锅筒中心。
 - b、纵向基准线—底座位置线。

c、标高基准线—可以在基础四周选有关的若干地点分别作标记，各标记间的相应偏移不应超过1mm。

、立式燃气蒸汽锅炉主机搬运到安装地点后，应先校核锅炉中心线，是否与基地上划出的中心线相符合；水位表的正常水位是否水平；然后检查底座和地基的接触是否严密，如有空隙，应加垫铁。

四、LSS型立式燃气蒸汽锅炉辅机安装：

燃烧机、给水泵的安装，安装前应按照供货清单进行开箱检查，当确认实物与供货清单相符且检查合格后方可进行安装。安装后检查有无卡住、漏风等缺点。最后接通电源试车，检查电机转向是否正常，有无摩擦振动现象、电机温度是否正常。

联接的烟风道，如果与设计图样不一致，长度、弯头、截面积变化较大时，应重新设计烟风阻力，校对燃烧器的工作压力，满足锅炉的实际需要。

五、LSS型立式燃气蒸汽锅炉烟囱的安装：

、烟囱安装时法兰间应垫嵌石棉绳，并用吊垂线的办法检查烟囱的垂直度。如有偏差可在法兰连接处垫平校正。

、拉线（钢丝绳）用法兰螺栓拉紧，注意三根钢丝绳的松紧程度应大致相同。

、根据环境和当地部门的要求，可以缩短或加高烟囱的高度。

六、立式燃气蒸汽锅炉电控柜的安装：

电控柜是立式燃气蒸汽锅炉上燃烧机、水泵、水位报警器等开关按钮，全部接通电源后，箱壳应保护性接地。

电控柜应装在锅炉前方，紧靠墙壁，以利于监察锅炉上各个仪表，并操作方便。

七、LSS型立式燃气蒸汽锅炉的安全保护装置：

- 1、立式燃气蒸汽锅炉水位实时监控功能：配有电子检测水位装置,实时监控锅炉水位.
- 2、时间设置功能：用户可根据需要,自由组合设定锅炉的起停时间.
- 3、漏电保护功能：控制系统检测到电热元件漏电后,将自动切断电源.
- 4、立式燃气蒸汽锅炉的缺水保护：当锅炉缺水时及时切断燃烧器控制电路,防止燃烧器发生干烧损坏,同时控制器发出缺水报警指示.
- 5、电源异常保护功能：锅炉立刻停止运行.
- 6、超压连锁保护：锅炉内压力超过用户设定值时,禁止燃烧器工作并报警提示.
- 7、压力控制器、水位报警器、安全阀、极低水位报警等多重安全保护.
- 8、完整的燃气阀组及保护系统：提供从过滤器、调压阀、电磁阀等完整燃气阀组及配件,确保了燃气的安全性.
- 9、烟气监控装置,可自动监测锅炉的排烟温度,更加方便地掌握立式燃气蒸汽锅炉的燃烧情况.

我公司主要经营各种规格热水锅炉

我们的地址：泰安市岱岳区山口镇电话：15153874200联系手机：15153874200 期待您的咨询

泰安市岱岳区山口镇恒发锅炉设备厂是一家机械及行业设备的企业，是经国家相关部门批准注册的企业。主营CLSG常压热水锅炉，公司位于中国山东泰安市岱岳区泰安市岱岳区山口镇。泰安市岱岳区山口镇恒发锅炉设备厂本着“客户第一，诚信至上”的原则，与多家企业建立了长期的合作关系。热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。