

德国巴斯夫PA6 巴斯夫欢迎您

产品名称	德国巴斯夫PA6 巴斯夫欢迎您
公司名称	苏州市鑫元邦塑化贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆L-18号
联系电话	15951135763

产品详情

巴斯夫PA6，巴斯夫PA6塑料官方，巴斯夫PA6中国授权，

PA6是半透明或不透明乳白色结晶形聚合物。燃烧成蓝底黄火焰，烧植物味。熔融温度较PA66低，加工性能比其他PA好。制件有较高冲击强度，载荷分散性、柔软性好，热塑性、轻质、韧性好、耐耐环己酮和芳香溶剂和耐久性好工作温度80-1000C，低温脆化温度-20至-300C，熔点：215。热分解温度：> 300。密度：1.13g / cm³。平衡吸水率：3.5%。适于轻载荷条件下使用，具有良好的耐磨性、自润滑性和耐溶剂性。有较好的消振，降噪能力。可作机器仪表、仪器零件、电线电缆的绝缘；用玻纤增强后可制作齿轮、泵叶。但PA6吸水性很大，饱和吸水率高达10%左右，影响性能；又因介电常数较大，不宜用作高频低损耗材料。

BASF德国巴斯夫：PA6 牌号 8262GHS BK-125

BASF德国巴斯夫：PA6 牌号 8267GHS BK-102

BASF德国巴斯夫：PA6 牌号 8267GHS BK-106

BASF德国巴斯夫：PA6 牌号 8270HS BK-102

BASF德国巴斯夫：PA6 牌号 8270HS

BASF德国巴斯夫：PA6 牌号 8272GHS BK-102

BASF德国巴斯夫：PA6 牌号 8281HSGP

BASF德国巴斯夫：PA6 牌号 8333GHIHS BK-102

BASF德国巴斯夫：PA6 牌号 8333GHIHS BK-106