

安平石笼网厂 加筋格宾网生产厂家

产品名称	安平石笼网厂 加筋格宾网生产厂家
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

安平石笼网厂 加筋格宾网生产厂家，+++已售67158020平方米+++我们厂家位于以丝网之乡著称的河北省安平县，厂子面积6000余平方米，有数台机器制作勾花网，石笼网，边坡防护网，有数十个质检员，生产经验丰富，产品质量放心，有需要的欢迎随时与我们联系。

安平石笼网厂 加筋格宾网生产厂家，+++已售67158020平方米+++选用生态格网结构，是百年来的许多天然河流改造和人工渠道开挖所采用的主要方法。它可对河岸或河床起到有效的永久性保护，他还有控制水的流量，防止水流失的功能特别是在环境保护和水质保持上，具有的功效。

格宾网箱是由热镀锌的钢丝编织而形成的，在很多的工程中都有着广泛的应用，格宾生态绿格网是现代科学发展的产物，可以很好的运用在交通、水利等方面的可开发项目中的一种全新的科技材料。在我国的河道整治护坡中，一般的都会采用比较容易取材的石块或者预制出来的混凝土结构形式，这样就很容易会忽略了河道的生态功能，然而现在利用格宾石笼网护坡，就很轻易的解决了这一历史遗留问题，既可以确保边坡的稳定性，又可以维护并且恢复河道生态的结构形式。

在技术可行的条件下,应与其他结构形式的挡土墙进行经济性比较。石笼网由高抗腐蚀、高强度、具有延展性的低碳钢丝或许包覆PVC的以上钢丝运用机械织造而成，运用该网制造而成的箱型构造即是石笼。依据ASTM和EN规范，所运用的低碳钢丝直径依据工程规划要求而不同。

通常介于2.0-4.0mm之间，石笼网钢丝的抗拉强度不少于38kg/m²，金属镀层分量通常高于245g/m²，石笼网片的边际线直径通常要大于网线直径。1.电镀锌：上锌量为10g/m²。2.热镀锌：上锌量能够到达300g/m²。3.高尔凡（锌铝合金）：分为两种原料，即：锌-5%铝-混合稀土合金钢丝、锌-10%铝混合稀土合金钢丝。4.PVC包塑。

.铅丝笼的之间的间距越小，铅丝笼越牢固。但是铅丝笼之间的间距也不能过分的小，因为建筑材料和铅丝笼的使用时间在一般情况下限制的铅丝笼的使用条件。因此在需要考虑到很多因素，不能过分的压缩间距。

铺网是指将已经事先编制好的网格铺在已经得地面上，接着根据已经设计好的铅丝笼大小，把网格的四条边折成所需要的长方形形状。用填充物填充丝笼只指用石头或者碎石子往铅丝笼里填充。但是必须考虑到质量，避免石头的乱堆弃。当然也可以用其他填充物填充，但是同样需要保证填充物井然有序。后一步就是铅丝笼的加固。在一般情况下只需要将铅丝笼的各个边分别用铁丝进行后就可以使用了。